

INDICATOR 2100

Indicator met basis weegfuncties

VOORDELEN

- Ontwikkeld voor mobiel gebruik
- Compact, robuust en stootvast
- Bluetooth dataoverdracht
- Geïntegreerde spanningsomvormer
- Stof- en waterdicht



Topkwaliteit
WMS Communicatie



RAVAS

FUNCTIES

- Automatische en handmatige nulpuntcorrectie
- Bruto/netto weging
- Automatisch tarreren via druktoets
- Tarra invoer via toetspaneel
- Optelfunctie, met volgnummer
- Foutmelding in display
- Voeding printer in/uitgeschakeld door indicator
- Automatische afslag, in te stellen via parametersettings
- Melding lage batterijspanning in display

STANDAARD SPECIFICATIES

- | | |
|------------------|--|
| ▪ Display | digitaal |
| ▪ Segmenten | LCD, cijferhoogte 18 mm, backlight |
| ▪ Schaaldeel | 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10, 20 of 50 kg (zie specificaties weegsysteem) |
| ▪ Behuizing | plastic (ABS) |
| ▪ Montagebeugel | metaal |
| ▪ Kleur | rood (RAL 3000) |
| ▪ Afdichting | IP65 / NEMA 4 |
| ▪ Voeding | 12V (230V voor vaste opstellingen) |
| ▪ Stroomverbruik | 18 mA |
| ▪ Afmetingen | excl. montagebeugel: 60 x 77 x 182 mm |



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPTIES*

- Printer output naar thermische of matrix printer
- Bluetooth of WLAN output
- RS232 output voor kabelverbinding met truck terminal
- Multirange schaaldeel (zie specificaties weegsysteem)
- Explosieveilige versie (Exi)

RAVAS Europe B.V.

Toepadweg 7, 5301 KA Zaltbommel, The Netherlands

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

