WEGENDE HANDPALLETWAGENS

RAVAS-TOUCH GMP

Hygiënisch roestvrijstale palletwagen

VOORDELEN

- **Minimaal onderhoud, gemakkelijk** schoon te maken en hoge weerstand tegen corrosie
- Uitgevoerd in 100% roestvrij staal 304L (1.4307) of 316L (1.4404), inclusief alle hydraulische onderdelen
- Open ondervork-constructie en gesloten vorkschoen voor maximale hygiëne
- Hydraulische onderdelen bevatten olie voor levensmiddelenindustrie
- Uit een stuk gelast: gelaste delen zijn gepolijst
- Elektronisch polijsten voor zeer gladde oppervlaktes

Hygiënisch

Gemaakt in Europa

RAVAS

RAVAS-TOUCH GMP

FUNCTIES

- Automatische en handmatige nulpuntcorrectie
- Bruto/netto weging
- Automatisch- en handmatig tarreren via touch screen
- Ingave van alpha nummerische codes
- Optellen met volgnummer
- Stukstelling door steekproef of ingave van stuksgewicht
- Foutmeldingen in display
- Interne klok
- USB-aansluiting voor data-opslag

STANDAARD SPECIFICATIES

Capaciteit	2.000 kg
Uitlezing	multirange: 0 - 200 kg: uitlezing 0,1 kg 200 - 400 kg: uitlezing 0,2 kg 400 - 2.000 kg: uitlezing 0,5 kg
Max. afwijking	0,08% van de getilde last
Display	18 cm / 7.1 inch, hoge resolutie touch screen
Beschermingsklasse	Loadcellen IP67, indicator IP65
Batterij	12v. door 4 verwisselbare batterijen module 6V - 4,8Ah
Batterij duur	12 uur, oplaadtijd 6 uur
Oplader	230V NiMH inclusief oplader
Stuurwielen	nylon
Lastwielen	nylon, enkel
Pomp	ergonomische pomp
Eigen gewicht	170 kg

HYGIENISCHE CONSTRUCTIE

- Alle lagers zijn waterdicht en zelf smerend
- Alle beweegbare onderdelen hebben polymeer lagers, zonder smering
- Pomp functie met roestvrijstalen kabel in plastic coating (geen ketting)
- Intern dashboard met aan/uitschakelaar en USB poort
- Bevat geen siliconen

AFMETINGENI N MM



A	Vorklengte	1150
B	Vorkbreedte	160
C	Minimale vorkhoogte	90
	Ruimte onder de vork	20
D	Maximale vorkhoogte	205
	Lifthoogte	120
E	Breedte over de vorken	550
F	Hoogte	1225

Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPTIES*

- Klant-specifieke software
- 4 extra verwisselbare batterijen
- (interne) USB uitgave voor overdracht van opgeslagen weegdata
- Externe printer met bluetooth verbonden met de indicator
- Bluetooth of WLAN output
- Geijkte versie, OIML III
- Draaibare indicator
- 0,1 kg uitlezing, maximaal 1.000 kg capaciteit

RAVAS Europe B.V.
Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, The Netherlands
T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com
WWW.RAVAS.COM

* Afhankelijk van de specificaties kan het gebruik van opties veranderen, wijzigigen onder voorbehoud, rev.20211122