

RAVAS-3200-F Li

Système de pesage avec fonctions complémentaires

AVANTAGES

- Pointes de fourche inclinées pour un accès facile à faible et palettes fermées
- Batterie Li-ion haute capacité pour 75 heures d'autonomie
- Fonction dosage automatique
- Trois protocoles de communication
- Horloge interne pour date/heure
- Pour le stockage, le dosage et le mélange
- Bluetooth 4.0 pour RAVAS WeightsApp
- Sortie Bluetooth ou WiFi pour connection (option)
- Logiciel de connectivité disponible



Haute qualité
Fonctions avancées




FONCTIONS

- Correction automatique et manuelle du zéro
- Pesage brut/net
- Tare automatique et manuelle
- Totalisation avec numéro de séquence
- Entrée de codes (5-chiffres)
- Sortie RS232 pour connexion avec imprimante
- Port supplémentaire pour carte optionnelle Bluetooth ou WiFi
- Bluetooth 4.0 pour RAVAS WeightsApp
- Horloge interne
- Message d'erreur à l'affichage
- Coupure automatique après 30 minutes de non utilisation
- Lecture en kg ou lb

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Capacité de pesage 2.000 kg
- Graduation multi-échelon:
0 - 200 kg: graduation 0,2 kg
200 - 500 kg: graduation 0,5 kg
500 - 2.000 kg: graduation 1 kg
- Tolérance max. 0,1% de la charge levée
- Affichage LCD dual color, hauteur chiffre 20mm, avec rétro-éclairage
- Clavier 5 touches de fonction, touche marche / arrêt
- Étanchéité capteurs IP67, indicateur IP65
- Batterie 14,8Vdc/5Ah, échangeable; chargeur Li-ion batterie externe inclus
- Autonomie 75 heures, indication de décharge à l'affichage
- Chargeur 230V/14,8Vdc - 1 A
- Temps de charge environ 6 heures
- Roues de direction caoutchouc
- Roues de charge polyuréthane, tandem
- Couleur rouge (RAL 3000), peinture époxy
- Poids 120 kg
- Pompe débit rapide

DIMENSIONS EN MM



Standard

A	Longueur fourche	1150
B	Largeur fourche	170
C	Hauteur minimum	90
	Garde au sol	22
D	Hauteur maximale	180
	Hauteur de levée	90
E	Ecartement extérieur des	540
F	Hauteur de l'indicateur	800
	Tolérance +/- 3 mm	



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 000037200

OPTIONS*

- Pack supplémentaire de batteries Li-ion échangeables
- Imprimante intégrée
- Sortie Bluetooth ou WiFi
- Sortie relais pour dosage automatique
- Graduation multi-échelon 0,1/0,2/0,5 kg
- Sur fourches inox
- Châssis inox ou galvanisé
- Affichage rotatif : lecture de tous les angles lors du dosage
- Frein à pied ou à main
- Longueurs de fourches différentes (hauteur fourche 90 mm)
- Différentes roues de charge ou de direction
- RDC, Logiciel RAVAS Data Collector
- RIS, Logiciel RAVAS Integration

RAVAS Europe B.V.

P.O. Box 2023, NL-5300 CA Zaltbommel, The Netherlands
T. +31 (0)418 51 52 20, F. +31 (0)418 51 53 20
backoffice@ravas.com, www.ravas.com

RAVAS