

▼ **LYT2NJYI-ÜÄ2Y LJ2dzNJ Ö2Y YI-yŘŠ wt ² 9[/ST ▲**

±ŠyŘŠdzNJ ŘŠ w! ±! {	
b2Y ŘŠ řŠyřNJSLJNÄŠ	
tŠNä2yyŠ ŘŠ Ö2yüI-Öü	
/KI-NÄ2Ü óYI-NIJdzŠ b Y2ŘŠtŠú	
bdzYŞNJ2 ŘŠ äŞNÄŠ Řdz ÖKI-NÄ2Ü	
Capacité du chariot (= capacité de la balance RAVAS)	13
Date d'expédition prévue du chariot à RAVAS*	
Instructions/remarques spécifiques au chariot	
Adresse e-mail personne à contacter pour opérations**	

* Si la date d'expédition prévue n'est pas respectée, le délai de livraison ne peut être garanti.

** En cas d'anomalies constatées ou de questions techniques de RAVAS.

t2ÄÜ2YŘŠ wyŘšÖI-ÜŠdzNJ

- ☐ Ł ŘNÄ2ÜŠ ÖLJI-NI ŘŞTI-dzÜT Ödz Řdz ÖšÜŞ Řdz öNII-ä ŘŠ ŘNÜŠÖÜÄ2Yü
- ☐ ÆI-dzÖKŠ
- ☐ Y2ëŠyŸŠ

En raison de légères variations dans les dimensions des chariots, ni RAVAS ni le client ne connaissent à l'avance les dimensions exactes. RAVAS mesurera chaque chariot à son arrivée afin de confirmer que les dimensions modifiées correspondent toujours au type de palette désigné.

Sauf indication contraire, une palette Europe standard avec une tolérance de 5 mm sera utilisée. Le client sera informé au préalable de tout dépassement des dimensions maximales autorisées suivantes après modification :

- Largeur intérieure minimale entre fourches (≥ 155 mm) :
- Largeur extérieure maximale hors fourches (≤ 590 mm) :
- Hauteur maximale des fourches (≤ 95 mm) :

