

RAVAS Indicador 6200

Indicador del peso con funciones de báscula programables



BENEFICIOS

- Para el recuento de piezas
- Pantalla TFT a color de 5"
- Funciones de escala programables
- Teclado alfanumérico
- Salida RS232, RS485, 4-20 mA o 0-10V opcional

Calidad superior

Funciones personalizadas



RAVAS

FUNCIONES

- Corrección automática y manual del cero
- Pesaje bruto/neto
- Tara automática y manual mediante teclado numérico
- Memoria interna de 9 valores de tara preestablecida
- Función de totalización
- Cuenta piezas mediante muestreo o introducción del peso unitario
- Entrada de código alfanumérico (max. 10 caracteres), mediante teclado
- Reloj interno para fecha y hora
- Mensajes de error en el display
- La alimentación de la impresora se enciende y se apaga mediante el indicador
- Indicador de batería baja
- Funciones a través de parámetros (bajo demanda):
 - diseño de impresión diferente
 - diferente funcionalidad básica (por ejemplo, dosificación)



ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

- | | |
|-----------------------|---|
| ▪ Pantalla | TFT, 5" a color |
| ▪ Divisiones | 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10, 20 o 50 kg (ver especificaciones del sistema de pesaje) |
| ▪ Carcasa | acero inoxidable |
| ▪ Protección | IP65 |
| ▪ Alimentación | 12V (230V para aplicaciones estáticas) |
| ▪ Consumo de potencia | 12 V / 270 mA |
| ▪ Dimensiones | 220 (máx. 278) x 173 x 51 mm |



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPCIONES*

- | | |
|--|--|
| ▪ Diseño de impresión específico del cliente | ▪ Interruptor de relé, para dosificación automática (dos puntos de ajuste) |
| ▪ Software específico del cliente (táctil) | ▪ Escáner / impresora de código de barras (táctil) |
| ▪ Transferencia de datos inalámbrica a dispositivos que tengan WiFi o tecnología Bluetooth® | ▪ Escala de referencia, para determinar con precisión pesos de piezas pequeñas |
| ▪ Salida de impresora a impresora térmica o matricial | ▪ Versión a prueba de explosiones (EXd) |
| ▪ Salida de datos adicionales (RS232, RS485, 20 mA CL pasivo, 4-20 mA (32500 divisiones), 0-10 V pasivo) | |

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, The Netherlands

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

