

# RAVAS Indicador 2100

Indicador de peso com funções de pesagem básicas

## VANTAGENS

- Desenvolvido para uso móvel
- Compacto, robusto e resistente a choques
- Transferência de dados para dispositivos que possuem tecnologia Bluetooth®
- Retificador de voltagem integrado
- À prova de água e poeira



Qualidade superior  
Conecta-se com WMS



# RAVAS

## FUNÇÕES

- Correção a zero automática e manual
- Peso bruto/líquido
- Tara automática pressionando botão
- Introdução de tara por função de cursor
- Somatório com número de sequência
- Mensagens de erro no visor
- Alimentação da impressora é ligada e desligada pelo indicador
- Função de desligar automático, definida e ajustada por parâmetros
- Indicação de bateria fraca

## ESPECIFICAÇÕES STANDARD

- |                        |                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ▪ Visor                | digital                                                                                |
| ▪ Segmentos            | LCD, dígito com 18 mm altura                                                           |
| ▪ Graduação            | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 ou 50 kg (veja as especificações do sistema de pesagem) |
| ▪ Invólucro            | plástico (ABS)                                                                         |
| ▪ Suporte              | Aço inoxidável                                                                         |
| ▪ Cor                  | vermelho (RAL 3000)                                                                    |
| ▪ Classe de proteção   | IP65 / NEMA 4                                                                          |
| ▪ Fonte de alimentação | 12V (230V para aplicações estacionárias)                                               |
| ▪ Consumo de energia   | 18 mA                                                                                  |
| ▪ Dimensões            | excl. suporte: 60 x 77 x 182 mm                                                        |



Management  
System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
ISO 45001:2018  
www.tuv.com  
ID 0000037200

## OPÇÕES\*

- Saída para impressora térmica ou matricial
- Transferência de dados sem fios para dispositivos que possuem WiFi ou tecnologia Bluetooth®
- Saída RS232 para conexão de cabo com o terminal da máquina
- Graduação Multi-escala (veja as especificações do sistema de pesagem)
- Versão anti-deflagrante (Exi)

### RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, The Netherlands

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

