



† k°†°o	
V	
h	
#	
V	
Capacité du chariot (= capacité de la balance RAVAS)	
Date d'expédition prévue du chariot à RAVAS*	
Instructions/remarques spécifiques au chariot	
Adresse e-mail personne à contacter pour opérations**	

* Si la date d'expédition prévue n'est pas respectée, le délai de livraison ne peut être garanti.

** En cas d'anomalies constatées ou de questions techniques de RAVAS.

h

En raison de légères variations dans les dimensions des chariots, ni RAVAS ni le client ne connaissent à l'avance les dimensions exactes. RAVAS mesurera chaque chariot à son arrivée afin de confirmer que les dimensions modifiées correspondent toujours au type de palette désigné.

Sauf indication contraire, une palette Europe standard avec une tolérance de 5 mm sera utilisée. Le client sera informé au préalable de tout dépassement des dimensions maximales autorisées suivantes après modification :

- Largeur intérieure minimale entre fourches (≥ 155 mm) :
- Largeur extérieure maximale hors fourches (≤ 590 mm) :
- Hauteur maximale des fourches (≤ 95 mm) :





Livraison/Transport

0

-
- 0
- 0
- @
- @

o

) e de signature :

Lieu de signature :

Personne à contacter :

