

RAVAS ProLine Touch GMP

Higieniczny ręczny wózek paletowy ze stali nierdzewnej



ZALETY

- Podwozie w całości ze stali nierdzewnej, elektropolerowane do użytku w środowiskach GMP
- Materiał podwozia ze stali nierdzewnej klasy 316 AISI
- Minimalna konserwacja, łatwe czyszczenie i wysoka odporność na korozję
- Otwarta konstrukcja podstawy wideł a zamknięta nakładka wideł buta, dla maksymalnej higieny
- Części hydrauliczne zawierają olej spożywczy
- Ciągłe spawy: spawy są polerowane
- Elektropolerowanie, bardzo gładkie powierzchnie

Higiena

Wyprodukowany w Europie



RAVAS

FUNKCJE

- Automatyczna i manualna korekta zera
- Brutto / netto ważenie
- Automatyczna i manualna tara za pomocą ekranu dotykowego Entry of alphanumeric codes
- Sumowanie z numerem porządkowym ważenia
- Liczenie sztuk poprzez pobieranie próbek lub wprowadzenie jednostkowej wagi artykułów
- Komunikaty o błędach na wyświetlaczu
- Wewnętrzny zegar
- Port USB do przechwytywania danych


STANDARDOWE SPECYFIKACJE

- Zakres ważenia 2.000 kg
- Dokładność ważenia wielozakresowa:
 - 0 - 200 kg: dokładność 0,1 kg
 - 200 - 400 kg: dokładność 0,2 kg
 - 400 - 2.000 kg: dokładność 0,5 kg
- Tolerancja błędu 0,08% uniesionego ładunku
- Wyświetlacz 18 cm / 7,1 cala, wysokiej rozdzielczości, ekran dotykowy
- Klasa ochrony czujniki I P67, wskaźnik IP65
- Baterie 19,2 V, z 4 wymiennymi modułami akumulatorowymi 4,8 V – 9 Ah
- Żywotność baterii 16 godzi, czas ładowania 6 godzin
- Ładowarka NiMH (2 sztuki)
- Kółka kierownicy nylonowe
- Kółka tylne nylonowe, pojedyncze
- Pompa ergonomiczne podnoszenie
- Masa własna 170 kg

HIGIENICZNA KONSTRUKCJA

- Wszystkie łożyska wykonane są ze stali nierdzewnej, są wodoodporne i samosmarujące
- Obudowa ze stali nierdzewnej, zaprojektowana zgodnie z wymogami czyszczenia GMP
- Konstrukcja widelca zaprojektowana tak, aby umożliwić skuteczne czyszczenie i odprowadzanie wody, zgodnie z zasadami GMP
- Aby zapobiec korozji części ze stali nierdzewnej, zalecamy comiesięczne czyszczenie ich środkiem czyszczącym Pelox

DIMENSIONS IN MM



	Standard Chassis	Stainless Steel
A Długość wideł	1150	1150
B Szerokość wideł	160	170
C Minimalna wysokość wideł	90	90
Minimalna odległość	22	
D Maksymalna wysokość wideł	205	202
Wysokość podnoszenia	115	
E Szerokość obrysu wideł	550	540
F Wysokość do szczytu	1185	1165



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPCJE*

- Specjalne oprogramowanie klienta
- 4 dodatkowe wymienne baterie
- Wersja z legalizacją, OIML III
- Dokładność ważenia 0,1 kg, maksymalny zakres ważenia 1.000 kg
- Wyjście RS232
- Drukarka termiczna/matrycowa
- Wersja SOLAS

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Holandia

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS