

RAVAS ProLine Touch GMP

Porta-paletes de aço inoxidável higiênico



PRESTAÇÕES

- Chassis totalmente em aço inoxidável, eletropolido para utilização em ambientes GMP
- Classe de material do chassis: aço inoxidável 316 AISI
- Manutenção mínima, de fácil limpeza e alta resistência à corrosão
- Abrir sob-garfo de construção, celado garfo para a máxima higiene
- Equipamento hidráulico contém óleo comestível
- Solda contínua: soldas são polidas
- Electropolimento, para superfícies mais suaves

Higiênico

Fabricado na EU



RAVAS

FUNÇÕES

- Correção automática e manual do Zero
- Peso bruto e líquido
- Tara automática e manual via ecrã táctil
- Entrada de códigos alfanuméricos
- Totalizando com número de sequência
- Contagem de peças ou entrada de peso p/peça
- Mensagens de erro no visor
- Relógio interno
- Porta USB para captura de dados


ESPECIFICAÇÕES DE SERIE

- Cap. de pesagem 2.000 kg
- Graduação multi intervalo:
0 - 200kg: graduação 0,1 kg
200 - 400kg: graduação 0,2 kg
400 - 2.000kg: graduação 0,5 kg
- Tolerância Max. 0.08% da carga levantada
- Display 18cm / 7.1 pulg. alta resolução ecrã táctil
- Class de Proteção Celulas carga IP67, indicador IP65
- Bateria 19,2 V, com 4 módulos de bateria intercambiáveis de 4,8 V - 9 Ah
- Duração bateria 16 horas, carregando x6 horas
- Carregador NiMH (2 unidades)
- Rodas direção nylon
- Rodas carga nylon, unica
- Bomba elevação ergonómica
- Peso próprio 170 kg

CONSTRUÇÃO HIGIÉNICA

- Todos os rolamentos são em aço inoxidável, impermeáveis e autolubrificantes
- Invólucro em aço inoxidável, concebido para satisfazer os requisitos de limpeza GMP
- Estrutura dos garfos concebida para permitir uma limpeza e drenagem eficazes, em conformidade com os princípios GMP
- Para evitar a corrosão das peças de aço inoxidável, recomendamos a limpeza mensal com o produto de limpeza Pelox

DIMENSÕES EM MM



		Chassis Standard	Chassis Inox
A	Comprimento garfos	1150	1150
B	Largura garfos	160	170
C	Altura mínima de garfos	90	90
	Distância mínima	22	
D	Altura máxima de garfos	205	202
	Altura de elevação	115	
E	Largura externa dos garfos	550	540
F	Altura até o topo indicador	1185	1165



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPÇÕES*

- Software específico do cliente
- 4 baterias extras, trocáveis
- Versão para transações comercial, OIML III
- Graduação 0,1 kg até capacidade máxima 1.000 kg
- Saída RS232
- Impressora térmica/matricial
- Versão SOLAS

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Países Baixos

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS