

RAVAS Indicator 6200

Indicator met programmeerbare weegfuncties



VOORDELEN

- Voor stukstelling
- 5" TFT color display
- Programmeerbare weegfuncties
- Alfnumeriek toetspaneel
- Uitgang RS232, RS485, 4-20 mA of 0-10V optioneel

Topkwaliteit

Programmeerbaar



RAVAS

FUNCTIES

- Automatische en handmatige nulpuntcorrectie
- Bruto/netto weging
- Automatisch en handmatig tarreren via numeriek toetspaneel
- Intern geheugen voor 9 pre-set tarrawaarden
- Optelfunctie
- Stuktellen via berekening of invoer stukgewicht
- Alfa-numerieke code invoer (max. 10 karakters), via toetspaneel
- Interne klok voor datum en tijd
- Foutmelding in display
- Voeding printer in/uitgeschakeld door indicator
- Melding lage batterijspanning in display
- Functies via parameter setting (op aanvraag):
 - afwijkende print layout
 - afwijkende basis functies (bijv. doseren)



STANDAARD SPECIFICATIES

- | | |
|------------------|--|
| ▪ Display | TFT, 5" color display |
| ▪ Schaaldeel | 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10, 20 of 50 kg
(zie specificaties weegsysteem) |
| ▪ Behuizing | roestvrijstaal |
| ▪ Afdichting | IP65 |
| ▪ Voeding | 12V (230V voor vaste opstellingen) |
| ▪ Stroomverbruik | 12V / 270 mA |
| ▪ Afmetingen | 220 (max 278) x 173 x 51 mm |



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPTIES*

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">▪ Print lay-out naar klantwens▪ Software naar klantwens (Touch)▪ Draadloze data-overdracht naar apparaten met WiFi of Bluetooth®-technologie▪ Printer output naar thermische of matrix printer▪ Extra data output (RS232, RS485, 20 mA CL passief, 4-20 mA (32500 delen), 0-10V passief) | <ul style="list-style-type: none">▪ Relais schakeling, voor automatisch doseren (twee setpoints)▪ Barcode scanner/printer (Touch)▪ Referentie weegschaal, voor nauwkeurig vaststellen van kleine stukgewichten |
|--|--|

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, The Netherlands

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

