RAVAS-4100 Handhubwagen mit erweiterten Funktionalität



VORTEILE

- Stückzählung, zum Zählen von Teile
- Automatische Dosierfunktion
- Drei Kommunikationsprotokolle
- Interne Uhr für Datum/Uhrzeit
- Zum Zählen, Dosieren und Mischen


Top-Qualität

Erweiterte Funktionen











RAVAS-4100

FUNKTIONEN

- Automatische und manuelle Nullkorrektur
- Brutto-/Nettowiegung
- Automatische und manuelle Taravoreingabe
- Addierspeicher mit fortlaufender Nummerierung
- Code Eingabe (5-stellig)
- Stückzählung durch Differenz-Wiegung oder Eingabe von Stückgewichten
- Datenausgang RS232
- Interne Uhr für Datum und Zeit
- Fehlermeldung im Display
- Automatische Abschaltung nach 30 Minuten Nichtgebrauch
- Umschaltung kg/lb

STANDARD-SPEZIFIKATIONEN

Wiegekapazität

2.200 kg

Anzeigeschritt

Mehrbereichsanzeige:

0 - 200kg: Anzeigeschritt 0,2kg

200 - 500kg: Anzeigeschritt 0,5kg

500-2.200kg: Anzeigegeschritt 1kg

Max. Toleranz 0,1% der gehobenen Last

LCD, Ziffernhöhe 18 mm, mit Anzeige

Hintergrundbeleuchtung

Folientastatur 5 Funktionstasten, Ein-/Ausschalter

Schutzklasse Lastzellen nach IP67, Anzeigegerät

nach IP65

12Vdc/1,2Ah, wechselbares Modul; Stromversorgung

inkl. separater Ladestation

35 Stunden, Batterie-Betriebszeit

Ladeaufforderung

Batterieladegerät 230V NiMH Batterieladegerät

Ladezeit ca. 6 Stunden

Lenkräder Gummi


Lasträder Polyurethan, einzeln

rot (RAL 3000), Epoxy-Lackierung Farbe

Eigengewicht 99 kg

Pumpe Schnellhub

ABMESSUNGEN IN MM



Α	Gabellänge	1150
В	Gabelbreite	170
С	Gabelhöhe, max.	87
	Bodenfreiheit	22
D	Gabelhöhe, max	205
	Hubhöhe	120
Е	Breite über die Gabeln	540
F	Höhe Oberkante Indikator	770







PREMIUM-OPTIONEN*

- Extra Batteriewechselmodul
- Thermischer Einbaudrucker
- Bluetooth oder WLAN Datenübertragung
- Relais-Ausgang zur Dosiersteuerung

OPTIONEN*

- feinere Mehrbereichsanzeige 0.1/0.2/0.5 kg
- Gabelschuhe aus Edelstahl
- Edelstahl oder galvanisierter Ausführung
- Drehbare Anzeige: optimalen Ablesbarkeit aus allen Richtungen
- Fuß- oder Handbremse
- Abweichende Gabellängen
- Abweichende Last- oder Lenkräder

* Optionen können Spezifikationsänderungen verursachen

RAVAS GmbH

Aspastraße 25, D-59394 Nordkirchen, Deutschland T. + 49 (0)2821 23 583, F. + 49 (0)2821 22 596 backoffice@ravas.com, www.ravas.de



. RAVAS-LFT-printRAVAS-4100 DE EU rev.14.09.09 Änderungen vorbehalte