

RAVAS Indikator 6200

Indikator mit programmierbaren Wiegefunktion



VORTEILE

- Zum Stückzählen und
- 5" Farbe-TFT-Display
- Programmierbare Waagenfunktionen
- Alphanumerische Tastatur
- Datengänge: RS232, RS485, 4-20 mA, oder 0-10V (optional)

Top-Qualität
Programmierbar



RAVAS

FUNKTIONEN

- Automatische und manuelle Nullkorrektur
- Brutto-/Nettowiegung
- Automatische und manuelle Taravoreingabe über numerische Tastatur
- Speicher für 9 Tarawerte
- Addierspeicher
- Stückzahlzählung durch Differenz-Wiegung oder Eingabe von Stückgewichten
- Eingabe alphanumerischer Code (max. 10 Zeichen), über Tastatur
- Interne Uhr für Datum und Zeit
- Fehlermeldung im Display
- Drucker wird ein- und ausschaltet durch Anzeige
- Batterie-Ladeaufforderung in der Anzeige
- Funktionen über Parameter (auf Anfrage)
 - anderes Drucklayout
 - unterschiedliche Grundfunktionalität (z.B. Dosierung)



STANDARD-SPEZIFIKATIONEN

- | | |
|-------------------|---|
| ▪ Anzeige | TFT, 5" Farbe |
| ▪ Anzeigeschritt | 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10, 20 oder 50 kg (je nach Ausführung des Wiegesystems) |
| ▪ Gehäuse | Edelstahl |
| ▪ Schutzklasse | IP65 |
| ▪ Stromversorgung | 12V (230V für stationäre Anwendungen) |
| ▪ Verbrauch | 12V / 270 mA |
| ▪ Abmessungen | 220 (max 278) x 173 x 51 mm |



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPTIONEN*

- Druck-layout nach Kundenwunsch
- Kundenspezifische Software (Touch)
- Drahtlose Datenübertragung auf Geräte mit WiFi oder Bluetooth®-Technologie
- Druckerausgang für Thermo- oder Nadel-Drucker
- Extra Datenausgang (RS232, RS485, 20 mA CL passiv, 4-20 mA(32500 Teile), 0-10 V passiv)
- Relais Ausgang, zum automatischen Dosieren (zwei Sollwerte)
- Barcode Scanner / Drucker (Touch)
- Referenzwaage, zur exakter Ermittlung von kleineren Stückgewichten
- Explosionsgeschützte Ausführung (EXd)

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, The Netherlands

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

