

RAVAS RWB DE

Barres de pesée

MOBILE
WEIGHING
SYSTEM

Le RAVAS RWB DE est composé de deux poutres de pesage mobiles distinctes. Il a une construction extrêmement solide qui est pratiquement indestructible. Malgré son apparence solide, la poutre est légère et facile à déplacer.

Le système de pesage a une grande précision avec une erreur maximale de 0,1% du poids appliqué. En plus des dimensions standard, d'autres dimensions sont proposées sur demande.

INDICATEURS RAVAS

Le RAVAS RWB DE peut être livré avec différents types d'indicateurs RAVAS. Chaque indicateur a ses propres fonctions spécifiques et peut être utilisé dans diverses applications. Les indicateurs RAVAS sont spécialement conçus pour des applications mobiles. Ils sont de ce fait résistants aux chocs et vibrations. Ils sont également compacts à cause de l'utilisation de la technique SMD. Conformément à la norme IP65, tous les indicateurs sont étanches et insensibles à la poussière, ce qui permet une utilisation en plein air.

Disponible avec différents types d'indicateurs



Dimensions standards
et sur demande

SPECIFICATIONS STANDARD

- Capacité de pesage 2.000 kg
- Multi-échelon 0,2 / 0,5 / 1 kg
- Faute maximale 0,1 % du poids pesé
- Capteurs surchargeables à 50 %
- Fonctionnalités déterminées par l'indicateur (voir fiche indicateurs)
- Indicateur protégé selon la norme IP65
- Capteurs et câblage protégés selon la norme IP67
- Câbles et connecteurs protégés
- Equipé de supports caoutchouc
- Alimentation: 230 V
- Couleur: RAL 3000 (rouge)

OPTIONS DU SYSTÈME DE PESAGE

- Lecture plus précise avec échelon plus petit (et avec une capacité réduite)
- Version homologuée OIML classe III, certificat T2938
- Version antidéflagrante zone I ; certifiée ATEX
- Imprimante thermique ou matricielle en boîtier séparé
- Transfert de données vers des appareils dotés de la technologie Bluetooth® ou avec système de carte pour stockage et transmission de données

OPTIONS DU PÈSE PALETTES

- Une poutre de pesée mobile en forme de U (modèle **RWB ND****)
- Trépied
- Capacité 4.000 kg
- Plaque renforcée, pour un montage en fosse
- Version inox



** Le modèle **RWB ND**

DIMENSIONS



DIMENSIONS STANDARD EN MM*

	Capacité (kg)	2.000	4.000	6.000	10.000
A Longueur		1200	1200	1500	2000
B Largeur rampe		100	100	120	150
C Hauteur		70	70	90	120

* Autres dimensions sont sur demande.



Le modèle **RWB DE** avec trépied



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200