

RAVAS Indicateur Touch

Indicateur de poids d'écran tactile 7,1 pouce programmable

AVANTAGES

- Écran tactile de 7,1 pouces de haute résolution
- L'interface utilisateur programmable
- Intuitif et graphiques conviviaux
- Porte USB pour la capture de donnée et transfert
- Fonctions de pesage avancés, p.ex. de dosage
- Sortie sans fil en option
- Version homologuée classe III en option



Écran tactile 7,1 pouce
Pesée avancée



RAVAS

FONCTIONS

- Correction manuelle et automatique du zéro
- Pesage brut/net
- Entrée de tare automatique et manuelle
- Entrée des codes alphanumériques
- Totalisation avec numéro de séquence
- Comptage de pièces par échantillonnage ou en entrant poids d'une pièce
- Horloge interne
- Message d'erreur à l'affichage
- Indication de batterie faible
- Les différents programmes de fonctions de base: pesage, comptage (comptage par échantillonnage, entrée de poids en comptant par pièce, comptage de base de données sur la base de valeurs, comptage des valeurs combinées de tare), l'enregistrement des données de dosage



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- | | |
|------------------------|--|
| ▪ Affichage | OLED écran tactile numérique |
| ▪ Graduation | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 or 50 kg (voir spécifications du système de pesage) |
| ▪ Boîtier | inox |
| ▪ Classe de protection | IP65 / NEMA 4 |
| ▪ Alimentation | 12V (230V pour des applications statiques) |
| ▪ Consommation | 300 mA |
| ▪ Dimensions | passer-câbles excl.: 225 x 190 x 45 mm |



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPTIONS*

- | | |
|--|------------------------------------|
| ▪ Logiciel personnalisé du client | ▪ Scanner code barre/ imprimante |
| ▪ Transfert de données sans fil vers des appareils dotés WiFi ou de la technologie Bluetooth® | ▪ Sortie 0 à 20 mA 32500 divisions |
| ▪ Version homologuée classe III | ▪ Sortie relais |
| ▪ Sortie pour imprimante thermique ou matricielle | |
| ▪ Sortie de données supplémentaire (RS232, RS485, 20 mA CL passive, 2 x 4-20 mA, 0-10 V passive) | |

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, The Netherlands

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS