

RAVAS ProLine 5200 INOX

Speziell für den professionellen Einsatz mit Touchscreen Anzeige



VORTEILE

- Volledig Edelstahl Fahrgestell (AISI 316) und Anzeigegehäuse (AISI 304)
- Hervorragende Genauigkeit
- Dreh- und kippbare Anzeige
- 5" Touchscreen Anzeige mit 25 mm Ziffernhöhe
- Spannungsversorgung über Li-Ion Batteriemodul, inkl. Ladegerät
- Benutzerfreundlich, nur die Tasten der gerade aktiven Anwendung sind sichtbar
- Kundenspezifische Routinen können programmiert werden
- Integrierte Datenkonnektivität
- Stückzählfunktion
- Neigungskompensation bis zu 3 Grad

High-Tech-Standard
Extrem genau



ANWENDUNGEN INOX-WÄGESYSTEME

- **Lebensmittelindustrie**
geeignet für gekühlte oder verpackte Palettentransport
- **Fisch- und Fleischverarbeitung**
beständig gegen Salz, Feuchtigkeit und intensive Reinigung
- **Chemische Industrie**
sicher einsetzbar bei aggressiven Stoffen
- **Pharmazeutischer Sektor**
einsetzbar in sterilen und kontrollierten Umgebungen
- **Reinräume und Labore**
ohne Risiko einer Kontamination oder Verschmutzung

RAVAS


FUNKTIONEN

- Automatische und manuelle Nullkorrektur
- Brutto- / Nettowiegung
- 10 Taraspeicher (Bezeichnung max. 14-stellig)
- Eingabe von 4 verschiedenen ID-Codes mit jeweils 10 individuell gespeicherten Auswahlmöglichkeiten (max. 14-stellig)
- 10 Addierspeicher (Bezeichnung max. 14-stellig)
- Interne Uhr für Datum und Uhrzeit
- Standard: RS232 Schnittstelle für Drucker/Datenkabel
USB Anschluss für Datenübertragung (USB Stick)
Freie COM1 und COM2 für die Verbindung mit RS232, WiFi oder Geräte mit Bluetooth®-Technologie
- Die USB Schnittstelle kann auch zum Anschließen eines USB-Barcodescanners verwendet werden
- Automatische Abschaltung bei Nichtgebrauch
- Fehlermeldungen im Display, inkl. Logging-Funktion

STANDARD SPEZIFIKATIONEN

- Kapazität 2.000 kg
- Mehrbereichsanzeige 0 - 200 kg Anzeigeschritt 0,1 kg
200 - 400 kg Anzeigeschritt 0,2 kg
400 - 2.000 kg Anzeigeschritt 0,5 kg
- Max. Systemtoleranz 0.08 % vom gehobenen Gewicht
- Anzeige 5" Touchscreen-Farbdisplay,
25 mm Ziffernhöhe
- Spannungsversorgung Li-Ion Batteriemodul 14,8V / 5Ah
incl. Ladegerät 12V -160 mA
- Betriebszeit ca. 25 Stunden
Tastatur Die jeweilige Anwendung bestimmt die Verfügbarkeit und Anzahl der Tasten.
Ein-/Ausschalttaste
- Schutzklasse Lastzellen nach IP67
Anzeigegerät nach IP65
- Anzeigehalterung Dreh- und kippbar
- Lenkräder: Nylon
- Lasträder: Nylon, Tandem
- Farbe: Edelstahl
- Pumpe: Edelstahl, Schnellhub

ABMESSUNGEN IN MM



Professionell

A	Gabellänge	1150
B	Gabelbreite	170
C	Gesenkte Gabelhöhe	90
D	Gabelhöhe, max.	202
E	Breite über die Gabeln	540
F	Höhe Oberkante Anzeige	

Toleranz +/- 3 mm



OPTIONEN*

- Geeichte Ausführung nach Handelsklasse III
- Extra Lithium-ion Batteriewechselmodul
- Thermodrucker
- Datenübertragung auf Geräte mit WiFi oder Bluetooth®-Technologie
- Relais Ausgang für automatische Dosierung
- Fußbremse
- Referenzwaage, für Stückzählung von Teilen mit geringem Stückgewicht, angebunden über RS232
- 1D USB Barcode-Scanner
- Abweichende Gabellängen
- RDC, RAVAS Data Collector Software
- RIS, RAVAS Integration Software
- Weitere Optionen auf Anfrage

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Die Niederlande

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

