

RAVAS Indicateur 2100

Indicateur de pesage avec fonctions basiques

AVANTAGES

- Développe pour une utilisation mobile
- Compact , robuste et résistant aux chocs
- Transfert de données vers des appareils dotés de la technologie Bluetooth®
- Convertisseur intègre
- Etanche a l'eau et la poussière

Haute qualité

Connexion à un WMS



RAVAS

FUNCTIONS

- Correction automatique et manuelle du zéro
- Pesage brut/net
- Tarage automatique par bouton poussoir
- Entrée de tare manuelle par bouton curseur
- Totalisation avec numéro de séquence
- Message d'erreur à l'affichage
- Alimentation de l'imprimante commandée par l'indicateur
- Fonction de coupure automatique, définie par paramétrage
- Indication de batterie faible

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- | | |
|----------------|--|
| ▪ Affichage | digital |
| ▪ Segments | LCD, hauteur chiffre 18 mm |
| ▪ Graduation | 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10, 20 ou 50 kg (voir spécifications du système de pesage) |
| ▪ Boîtier | plastique (ABS) |
| ▪ Support | acier |
| ▪ Couleur | rouge (RAL 3000) |
| ▪ Etanchéité | IP65 / NEMA 4 |
| ▪ Alimentation | 12V (230V pour des applications statiques) |
| ▪ Consommation | 18 mA |
| ▪ Dimensions | support exclu: 60 x 77 x 182 mm |



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPTIONS*

- Sortie imprimante pour imprimante thermique ou matricielle
- Transfert de données sans fil vers des appareils dotés WiFi ou de la technologie Bluetooth®
- Sortie RS 232 pour connexion câblée au terminal du chariot
- Graduation multi-échelon (voir spécifications du système de pesage)
- Version antidéflagrante (Exi)

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, The Netherlands

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

