

RAVAS ProLine Touch GMP

Hygienisch rostfreier Handhubwagen



VORTEILE

- Vollständig aus Edelstahl gefertigtes Chassis, elektropoliert für den Einsatz in GMP-Umgebungen
- Edelstahl-Chassismaterial: Klasse 316 AISI
- Minimale Wartung, leicht zu reinigen und eine hohe Korrosionsbeständigkeit
- Offene Gabelunterkonstruktion und geschlossene Gabelschuhe für maximale Hygiene
- Hydraulische Komponente haben Lebensmittel Qualitätsöl
- Aus einem Stück geschweißt: Schweißteile sind poliert
- Elektropoliert für sehr glatte Oberflächen

Hygienisch

Hergestellt in Europa



RAVAS

FUNKTIONEN

- Automatische und manuelle Nullkorrektur
- Brutto- / Nettowiegung
- Automatische und manuelle Tara über Touch Screen
- Eingabe von alphanumerische Codes
- Addierspeicher mit fortlaufender Nummerierung
- Stückzählung durch Differenz-Wiegung oder Eingabe von Stückgewichte
- Fehlermeldung im Display
- Interne Uhr
- USB-Anschluss für Datenspeicherung


STANDARD SPEZIFIKATIONEN

- Kapazität 2.000 kg
- Anzeigeschritte Mehrbereichsanzeige:
0-200kg: Anzeigeschritt 0,1kg
200-400kg: Anzeigeschritt 0,2kg
400-2.000kg: Anzeigeschritt 0,5kg
- Max. Abweichung 0,08% der gehobenen Last
- Anzeige 18 cm. Hochauflösendes Touch Screen
- Schutzklasse Lastzellen IP67, Anzeigegerät IP65
- Batterie 19,2V, mit 4 austauschbaren Batteriemodule 4,8Ah - 9Ah
- Batteriezeit 16 Uhr, Ladezeit 6 Stunden
- Ladegerät NiMH Batterieladegerät (2 Stück)
- Lenkräder Nylon
- Lasträder Nylon, einzeln
- Pumpe ergonomische Pumpe
- Eigengewicht 170 kg

HYGIENISCHE KONSTRUKTION

- Alle Lager sind aus Edelstahl, wasserdicht und selbstschmierend.
- Edelstahlgehäuse, ausgelegt für GMP-Reinigungsanforderungen
- Gabelkonstruktion für effektive Reinigung und Entleerung gemäß GMP-Richtlinien
- Um Korrosion an den Edelstahlteilen zu vermeiden, empfehlen wir eine monatliche Reinigung mit Pelox-Reiniger

ABMESSUNGEN IN MM



	Standard Chassis	Edelstahl Chassis
A Gabellänge	1150	1150
B Gabelbreite	160	170
C Minimale Gabelhöhe Bodenfreiheit	90	90
D Maximale Gabelhöhe Hubhöhe	205	202
E Breite über die Gabeln	550	540
F Höhe Oberkante Anzeige	1185	1165



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPTIONEN*

- Kundenspezifische Software
- 4 extra auswechselbare Batterien
- Geeichte Ausführung OIML III
- 0,1 kg Teilung maximal 1.000 kg Kapazität
- RS232-Ausgang
- Thermodrucker/Matrixdrucker
- SOLAS-Version

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Die Niederlande

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

