

# RAVAS RWB DE

Vigas de Pesagem

MOBILE  
WEIGHING  
SYSTEM

O RAVAS RWB DE consiste em duas vigas de pesagem móveis separadas. Tem uma construção extremamente sólida que é praticamente indestrutível. Apesar de sua aparência sólida, a viga é leve e fácil de mover.

O sistema de pesagem possui alta precisão com erro máximo de 0,1% do peso aplicado.

Além das dimensões padrão, outras dimensões são oferecidas sob demanda.

## INDICADORES DE RAVAS

O RAVAS RWB DE pode ser entregue com vários tipos de indicadores RAVAS. Cada indicador tem suas próprias funções específicas e pode ser usado em várias aplicações.

Os indicadores RAVAS foram desenvolvidos especialmente para aplicações móveis. Portanto, eles têm uma construção robusta e são resistentes a choques e vibrações. Os indicadores RAVAS são compactos, devido ao uso de técnicas SMD. Todos os indicadores são à prova de poeira e à prova d'água de acordo com a norma IP65, permitindo assim o uso ao ar livre.

Disponível com diferentes tipos de indicadores



Dimensões padrão e sob demanda

## ESPECIFICAÇÕES PADRÃO

- Capacidade de pesagem 2.000 kg
- Multirange: 0,2 / 0,5 / 1 kg
- Erro máximo de 0,1% do peso aplicado
- Capacidade de sobrecarga das células de carga com 50 %
- Funcionalidade determinada por indicador (consulte a folha de especificações relevante)
- Indicador de proteção IP65
- Células de carga de proteção e cabeamento IP67
- Cabos e conectores protegidos
- Equipado com suporte de borracha
- Fonte de alimentação: 230 V
- Cor: vermelho (RAL 3000)

## OPÇÕES SISTEMA DE PESAGEM

- Graduação menor para uma indicação mais precisa (e com capacidade reduzida)
- Versão aprovada OIML class III, certificado T2938
- Versão à prova de explosão: zona I; Certificado ATEX
- Impressora térmica ou matricial em gabinete separado
- Transferência de dados para dispositivos que possuem tecnologia Bluetooth® ou com sistema de cartão de dados para armazenamento de dados de pesagem

## OPÇÕES DE PESAGEM

- Uma viga de pesagem móvel em forma de U (modelo **RWB ND**\*\*)
- Tripé
- Capacidade 4.000 kg
- Placa forçada, para upgrade para plataforma
- Versão em aço inoxidável



\*\*O modelo **RWB ND**

## DIMENSÕES



## DIMENSÕES EM MM\*

	Capacidade (kg)	2.000	4.000	6.000	10.000
<b>A</b>	Comprimento	1200	1200	1500	2000
<b>B</b>	Largura da viga	100	100	120	150
<b>C</b>	Altura	70	70	90	120

\* Outras dimensões sob encomenda.



O modelo **RWB DE** com tripé



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
ISO 45001:2018  
www.tuv.com  
ID 0000037200