

RAVAS Indicator 5200

Wskaźnik wagi z rozszerzonymi funkcjami

ZALETY

- 5-calowy kolorowy ekran dotykowy indicator z wysokość cyfr 25 mm
- Przyjazny dla użytkownika dzięki intuicyjnemu menu, widoczne są tylko aktywne klucze
- Zintegrowana łączność danych jako dostępna opcja
- Zliczanie funkcjonalności



Najwyższa jakość
Zaawansowane funkcje



RAVAS Indicator App

RAVAS

FUNKCJE

- Automatyczna i manualna korekta zera
- Brutto/netto ważenie
- Wprowadzanie kodu ID dla 4 kodów identyfikacyjnych z 10 zaprogramowanymi kodami (maks. 14 znaków alfanumerycznych)
- 10 rejestrów sumujących
- Liczenie sztuk poprzez pobieranie próbek lub wprowadzanie części wartości wagi
- Wewnętrzny zegar dla daty i czasu
- Na pokładzie: Złącze portu RS232 dla drukarki
Wyjście USB do przesyłania danych (za pomocą USB Stick)
Wolne porty COM1 i COM2 do podłączania urządzeń RS232, WiFi lub wyposażonych w technologię Bluetooth®
Łączność z aplikacją RAVAS Indicator
- Wyjście USB stanie się dostępne do podłączenia czytnika kodów kreskowych 1-Dr
- Wskazanie obciążenia w % do Q-max
- Komunikat o błędzie na wyświetlaczu włącznie z rejestrem

STANDARDOWE SPECYFIKACJE

- | | |
|----------------------|--|
| ▪ Wyświetlacz | 5-calowy kolorowy ekran dotykowy indicator z wysokość cyfr 25 mm |
| ▪ Segmenty | ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości |
| ▪ Dokładność ważenia | 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10, 20 lub 50 kg (patrz dane techniczne systemu ważenia) |
| ▪ Obudowa | polimer (ABS) |
| ▪ Wspornik | Wspornik RAM |
| ▪ Kolor | ciemnoszary z czerwoną obwódką |
| ▪ Klasa ochrony | IP65 / NEMA 4 |
| ▪ Zasilanie | 12V (230V do zastosowań stacjonarnych) |
| ▪ Zużycie baterii | 160 mA (bez opcji) |
| ▪ Wymiary | bez wspornika: 85 x 165 x 115 mm |



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID: 0000037200

OPCJE*

- | | |
|--|--|
| ▪ Drukarka termiczna lub matrycowa | ▪ Legalizacja |
| ▪ Bezprzewodowy transfer danych do urządzeń wyposażonych w WiFi lub w technologię Bluetooth® | ▪ Podziałka wielozakresowa (patrz specyfikacja systemu ważącego) |
| ▪ Drukarka etykiet | ▪ RDC, Oprogramowanie RAVAS Data Collector |
| ▪ Przełącznik wartości zadanej przekaźnika, do automatycznego dozowania | ▪ RIS, Oprogramowanie RAVAS Integration |
| ▪ Wyjście analogowe -20 mA | |

RAVAS Europe B.V.

Toepadweg 7, 5301 KA Zaltbommel, The Netherlands

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

