

RAVAS Indicator 3200

Wskaźnik wagi z rozszerzonymi funkcjami

ZALETY

- Wprowadzanie kodów, przełącznik kg/lb
- Przekaznik do automatycznego dozowania
- Wyświetlacz z podświetleniem
- Wewnętrzny zegar dla daty/czasu
- Do magazynowania, dozowania i mieszania
- Łączność z aplikacją RAVAS Indicator



Najwyższa jakość
Zaawansowane funkcje



RAVAS Indicator App

RAVAS

FUNKCJE

- Automatyczna i manualna korekta zera
- Brutto/netto ważenie
- Automatyczna tara przez naciśnięcie przycisku
- Wpis tary przez funkcję kursora
- Sumowanie i numer sekwencyjny
- Wpis kodu (5-cyfrowy), przez funkcję kursora
- Trzy tryby: drukowanie, kontynuowanie i polecenia/odpowiedź
- kg lub odczyt lb
- Wewnętrzny zegar (dla rejestracji daty/czasu na wydruku)
- Komunikaty o błędach na wyświetlaczu
- Zasilanie drukarki jest wł. i wył. na wskaźniku
- Automatyczne wyłączanie funkcji, określone przez ustawienie parametrów
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii
- Łączność z aplikacją RAVAS Indicator

STANDARDOWE SPECYFIKACJE

- | | |
|----------------------|--|
| ▪ Wyświetlacz | cyfrowy |
| ▪ Segmenty | LCD, wysokość cyfr 20 mm, podświetlenie |
| ▪ Dokładność ważenia | 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10, 20 lub 50 kg (patrz dane techniczne systemu ważenia) |
| ▪ Obudowa | z tworzywa sztucznego (ABS) |
| ▪ Wspornik | stal |
| ▪ Kolor | czerwony (RAL 3000) |
| ▪ Klasa ochrony | IP65 / NEMA 4 |
| ▪ Zasilanie | 12V (230V do zastosowań stacjonarnych) |
| ▪ Zużycie baterii | 100 mA |
| ▪ Wymiary | bez wspornika: 60 x 77 x 182 mm |



OPCJE*

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">▪ Wyjście dla drukarki termicznej lub typu matrix▪ Bezprzewodowy transfer danych do urządzeń wyposażonych w WiFi lub w technologię Bluetooth®▪ Przekaznik zadanej funkcji dla automatycznego dozowania▪ Wyjście RS232▪ Podziałka wielozakresowa (patrz specyfikacja systemu ważącego) | <ul style="list-style-type: none">▪ RDC, Oprogramowanie RAVAS Data Collector▪ RIS, Oprogramowanie RAVAS Integration |
|---|--|

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, The Netherlands

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

