

RAVAS 2100 Zone 2&22

Explosieveilig wegende handpalletwagen



VOORDELEN

- Systeem certificering:
Zone 2: II 3 G Ex ic IIB T6 Gc IIB
Zone 22: II 3 D Ex ic IIIC T85°C Dc
- Oplaadbaar batterijpakket
- Roestvrijstalen vorkschon
- Antistatische stuurwielen
- Intrinsiek veilig indicator board
- Draaibare indicator (optioneel)
- Voor mengen en doseren in zone 2&22

Topkwaliteit
Voor Ex-zones



RAVAS


FUNCTIES

- Automatisch en handmatige nulpuntcorrectie
- Bruto/netto weging
- Automatisch tarreren over het volledige bereik, vooraf ingestelde maximale eerste uitlezing (200 kg)
- Foutmelding in display
- Automatisch uitschakelen na 30 minuten zonder gebruik
- Melding lage batterijspanning in display

STANDAARD SPECIFICATIES

- Weegcapaciteit 2.000 kg
- Schaaldeel multirange:
 - 0 - 200 kg: schaaldeel 0,2 kg
 - 200 - 500 kg: schaaldeel 0,5 kg
 - 500 - 2.000 kg: schaaldeel 1 kg
- Tolerantie 0,1% van de opgenomen last
- Systeem certificering Zone 2: II 3 G Ex ic IIB T6 Gc IIB
Zone 22: II 3 D Ex ic IIIC T85° Dc
- Display LCD, cijferhoogte 18 mm
- Toetspaneel folie toetspaneel, 3 functietoetsen, aan/uit toets, bestand tegen chemicaliën
- Afdichting krachtopnemers IP67, indicator IP65
- Vorkschoen roestvrijstaal
- Batterij intrinsiek veilig, 12Vdc, oplaadbaar
- Autonomie 100 uur, melding lage batterijspanning
- Batterijlader 230 V / 8 Vdc - 1 A; voor gebruik buiten EX-zone
- Laadtijd ca. 8 uur
- Stuurwielen rubber, antistatisch
- Lastwielen polyurethaan, tandem
- Kleur rood (RAL 3000), epoxy lak
- Eigengewicht 145 kg
- Pomp snelhef

AFMETINGEN IN MM



	Standaard	Premium*
A Vorklengte	1150	950 - 2400
B Vorkbreedte	170	155
C Minimum vorkhoogte	90	86
Minimum bodenvrijheid	22	
D Maximum vorkhoogte	180	176
Hefhoogte	90	
E Breedte over de vorken	555	450 - 900
F Hoogte top indicator	800	600

* Gekozen chassis voor niet-standaard afmetingen

Voor geijkte uitvoeringen, klasse OIML III : Europese toelating no. T2782, afslag display ingeval van meer dan 2° scheefstand. Schaaldeel: multirange 0,5/1 kg, of één van de volgende vaste schaaldelen:

- 1.000 schaaldelen: 1,0/1.000 kg of 2,0/2.000 kg
- 2.000 schaaldelen: 0,5/1.000 kg of 1,0/2.000 kg



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPTIES*

- Geijkte uitvoering, klasse OIML III
- Draaibare indicator
- Voetrem

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Nederland

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS