

RAVAS Indikator 5200

Indikator mit erweiterter Funktionalität

VORTEILE

- 5" Touchscreen-Anzeige mit 25 mm Ziffernhöhe
- Benutzerfreundlich, nur die Tasten vom jeweiligen aktiven Ablauf sind sichtbar
- Integrierte Datenanbindungsmöglichkeiten
- Stückzahl-Funktion



Top-Qualität
Programmierbar



RAVAS Indikator App

RAVAS

FUNKTIONEN

- Automatische und manuelle Nullkorrektur
- Brutto-/Nettowiegung
- ID-Code Eingabe für max. 4 ID-Codes mit 10 vorangestellten Codes (jeweils max. 14 Zeichen alphanumerisch)
- Addierspeicher mit 10 Gruppen/Registern
- Stückzahlzählung durch Differenz-Wiegung oder Eingabe von Stückgewichten
- Interne Uhr für Datum und Uhrzeit
- Auf Platine vorhanden:
 - RS232 Schnittstelle für Drucker
 - USB Anschluss für Datenübertragung
 - Freie COM 1 und COM 2 für die Verbindung mit RS232, WiFi oder Geräte mit Bluetooth®-Technologie
 - Konnektivität für die RAVAS Indicator App
- Die USB Schnittstelle verfügbar, um einen 1-D-Barcodescanner anzuschließen
- Last-Balken in % bis Q-max
- Fehlermeldungen im Display, inkl. Logging-Funktion

STANDARD SPEZIFIKATIONEN

- | | |
|-----------------------|---|
| ▪ Anzeige | 5" Touchscreen-Farbdisplay mit 25 mm Ziffernhöhe digital |
| ▪ Segmente | hochauflösendes Touchscreen |
| ▪ Mehrbereichsanzeige | 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10, 20 oder 50 kg (je nach Ausführung des Wiegesystems) |
| ▪ Gehäuse | polymer (ABS) |
| ▪ Montagebügel | RAM Montagebügel |
| ▪ Farbe | dunkelgrau mit rotem Rand |
| ▪ Schutzklasse | IP65 / NEMA 4 |
| ▪ Stromversorgung | 12V (230V für stationäre Anwendungen) |
| ▪ Verbrauch | 160 mA (ohne Optionen) |
| ▪ Abmessungen | B x H x T = 165 x 115 x 85 mm (ohne Montagebügel) |



OPTIONEN*

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ Thermo- oder Nadeldrucker▪ Drahtlose Datenübertragung auf Geräte mit WiFi oder Bluetooth®-Technologie▪ Ticket Etikettendrucker▪ Relais-Ausgang zur automatischen Dosiersteuerung▪ Analogausgang -20 mA▪ Geeichte Ausführung nach Handelsklasse | <ul style="list-style-type: none">▪ Mehrbereichsanzeige (je nach Ausführung des Wiegesystems)▪ RDC, RAVAS Data Collector Software▪ RIS, RAVAS Integration Software▪ Weitere Optionen auf Anfrage |
|---|---|

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, The Netherlands

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

