RAVAS Indicateur 6200

Indicateur de pesage avec fonctions programmables



AVANTAGES

- Pour le comptage de pièces
- Écran TFT couleur 5"
- Fonctions de pesage programmables
- Clavier alphanumérique
- Sortie RS232, RS485, 4-20 mA ou 0-10V en option

Haute qualité Fonctions customisées







RAVAS Indicateur 6200

FONCTIONS

- Correction manuelle et automatique du zéro
- Pesage brut/net
- Tarage automatique et manuelle par clavier numérique
- Mémoire interne pour 9 présélections de tares
- Totalisation
- Comptage de pièce, par échantillonnage ou par entrée de poids unitaire
- Entrée de codes alphanumériques (10 chiffres maximum) par clavier
- Horloge interne pour date et heure
- Message d'erreur à l'affichage
- Alimentation de l'imprimante commandée par l'indicateur
- Indication de batterie faible
- Fonctions par paramétrage (sur demande):
 - modification d'impression
 - modification du programme (p.ex. dosage)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Affichage TFT, 5" couleur

• Graduation 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 or 50 kg

(voir spécifications du système de

pesage)

Boîtier inoxClasse de protection IP65

Alimentation
 12V (230V pour des applications

statiques)

Consommation
 12V / 270 mA

Dimensions
 220 (max. 278) x 173 x 51 mm







System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPTIONS*

- Impression du ticket personnalisée
- Logiciel personnalisé (Touch)
- Transfert de données sans fil vers des appareils dotés WiFi ou de la technologie Bluetooth®
- Sortie pour imprimante thermique ou matricielle
- Sortie de données supplémentaire (RS232, RS485, 20 mA CL passive, 4-20 mA (32500 divisions), 0-10 V passive)
- Sortie relais pour dosage automatique (2 niveaux)
- Scanner code barre/ imprimante (Touch)
- Balance de référence pour détermination précise de poids de petites pièces
- Version antidéflagrante (EXd)

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, The Netherlands T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com WWW.RAVAS.COM

