

RAVAS ProLine Touch GMP

Transpaleta manual higiénica de acero inoxidable



VENTAJAS

- Chasis totalmente de acero inoxidable, electropulido para su uso en entornos GMP
- Chasis de acero inoxidable AISI 316
- Mantenimiento mínimo, fácil de limpiar y alta resistencia a la corrosión
- Construcción abierta bajo la horquilla, superficie de la horquilla cerrada, para máxima higiene
- El conjunto hidráulico contiene aceite alimentario
- Soldadura continua: las soldaduras están pulidas
- Electro polishing, para superficies muy lisas

Higiénico

Hecho en Europa



RAVAS

FUNCIONES

- Corrección de cero automática y manual.
- Peso bruto / neto
- Tara manual y automática a través de pantalla táctil.
- Entrada de códigos alfanuméricos.
- Totalización con número de secuencia.
- Cuenta piezas por muestra o por peso unitario previamente indicado.
- Mensajes de error en pantalla.
- Reloj interno.
- Puerto USB para transmisión de datos

ESPECIFICACIONES GENERALES

- Capacidad 2.000 kg
- Graduación multirango:
0 - 200 kg: graduación 0,1 kg
200 - 400 kg: graduación 0,2 kg
400 - 2.000 kg: graduación 0,5 kg
- Máx. tolerancia 0,08% de la carga levantada.
- Pantalla 18 cm / 7.1 inch, pantalla táctil de alta resolución.
- Protección Células de carga IP67, indicador IP65
- Battery 19,2 V, con 4 módulos de batería intercambiables de 4,8 V - 9 Ah
- Autonomía la batería 16 horas, tiempo carga 6 horas
- Cargador Cargador de baterías NiMH (2 unidades)
- Ruedas directrices nylon
- Ruedas de carga nylon, simples
- Bomba de elevación sistema de elevación ergonomica
- Peso del sistema 170 kg


CONSTRUCCIÓN HIGIÉNICA

- Todos los rodamientos son de acero inoxidable, impermeables y autolubricados.
- Carcasa de acero inoxidable diseñada para cumplir con los requisitos de limpieza GMP.
- Construcción de la horquilla diseñada para una limpieza y drenaje eficaces, de acuerdo con los principios GMP.
- Para evitar la corrosión en las piezas de acero inoxidable, recomendamos limpiarlas mensualmente con el limpiador Pelox.

OPCIONES*

- Software para cada cliente específico
- 4 pilas intercambiables extra
- También en versión Legal para el Comercio, OIML III
- 0,1 kg graduación, máximo 1.000 kg capacidad
- Salida RS232
- Impresora térmica/matricial
- Versión SOLAS

DIMENSIONES EN MM



		Estándar chasis	Inoxidable chasis
A	Altura de las horquillas	1150	1150
B	Anchura de las horquillas	160	170
C	Altura mín. de las horquillas Min. distancia	90 22	90
D	Altura máx. de las horquillas Altura de elevación	205 115	202
E	Anchura de exterior las horquillas	550	540
F	Altura de la parte superior de las horquillas	1185	1165



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Países Bajos

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS