

INDICATOR 6100

Wskaźnik wagi z programowalnymi funkcjami



ZALETY

- Zaawansowana funkcja liczenia sztuk
- Programowalny wg wymagań aplikacji klienta
- Klawiatura alfanumeryczna
- Wyjście RS232, RS485, 4-20 mA, 0-10V

Najwyższa jakość
Niestandardowe funkcje



RAVAS

FUNKCJE

- Automatyczna i manualna korekta zera
- Brutto/netto ważenie
- Automatyczna tara przez naciśnięcie przycisku
- Wpis tary poprzez klawiaturę numeryczną
- Pamięć wewnętrzna do 9 ustawionych wartości tary
- Funkcja sumowania
- Liczenie sztuk poprzez pobieranie próbek lub wprowadzanie części wartości wagi
- Wprowadzenie kodów alfanumerycznych (max. 10 znaków)
- Wewnętrzny zegar (dla rejestracji daty/czasu na wydruku)
- Komunikaty o błędach na wyświetlaczu
- Zasilanie drukarki włączane i wyłączane za pomocą wskaźnika
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii
- Różne dostępne podstawowe programy funkcjne (np. Program dozowania)



STANDARDOWE SPECYFIKACJE

- | | |
|----------------------|--|
| ▪ Wyświetlacz | cyfrowy, alfanumeryczny |
| ▪ Segmenty | LCD, wysokość cyfr 14 mm, podświetlenie |
| ▪ Dokładność ważenia | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 lub 50 kg (patrz dane techniczne systemu ważenia) |
| ▪ Obudowa | stal nierdzewna |
| ▪ Klasa ochrony | IP65 / NEMA 4 |
| ▪ Zasilanie | 12V (230V do zastosowań stacjonarnych) |
| ▪ Zużycie baterii | 170 mA |
| ▪ Wymiary | wył. dławiki: 225 x 190 x 45 mm |



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPCJE*

- | | |
|--|---|
| ▪ Układ wydruku definiowany przez klienta | ▪ Przekaznik do automatycznego dozowania (do 2 zadanych wartości) |
| ▪ Oprogramowanie dopasowane do wymagań klienta (Touch) | ▪ Skaner kodów kreskowych / drukarka (Touch) |
| ▪ Wyjście Bluetooth lub WLAN | ▪ Ciężar odniesienia do dokładnego określenia liczby sztuk |
| ▪ Wydruk na drukarce termicznej lub typu matrix | ▪ Wersja iskrobezpieczna (EXd) |
| ▪ Dodatkowe wyjścia (RS232, RS485, 20 mA CL - pasywne, 4-20 mA (32500 divisions), 0-10V - pasywne) | |

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, The Netherlands

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS