

RAVAS 2560 Exi / 2560 Exi INOX

Porta paletes de pesagem anti-deflagrante

VANTAGENS

- Concebido para ambientes perigosos
- Luvas de garfos em inox
- RAVAS 2560 Exi INOX: Chassis totalmente em aço inoxidável
- Para doseamento e mistura na zona 1&21 ou 2&22
- Indicador rotativo, visor visível de todos os lados
- Certificação do sistema:
ATEX II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db
- Certificação do sistema *com WiFi*:
ATEX II 2 G Ex ib IIB T4 Gb
ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db
- Bateria recarregável
- Grande visor LCD com luz de fundo



Padrão de alta tecnologia
Ambiente perigoso



Nota: A imagem do RAVAS 2560 Exi INOX não é apresentada neste documento.

RAVAS

FUNÇÕES

- Automatic and manual zero correction
- Gross/net weighing
- Tara automática por botão
- Desligamento automático após 10/30/60 minutos de não utilização
- Teclado numérico com dígitos grandes
- Tecla de ligar/desligar
- Relógio interno
- Configuração kg/lb

ESPECIFICAÇÕES STANDARD

- Capacidade de 2.000 kg pesagem
- Graduação Multi-escala
0 - 200 kg: graduação 0,2 kg
200 - 400 kg: graduação 0,5 kg
400 - 2.000 kg: graduação 1,0 kg
- Tolerância máx. 0,1% da carga elevada
- Visor LCD com retroiluminação, altura dos dígitos 25 mm
- Classe de proteção sistema IP65
indicador e bateria IP66
terminal IP67
- Bateria 18Vdc/8Ah, NiMh pacote de bateria, carregador incluído
- Autonomia 60 horas / 40 horas (WiFi)
- Carregador 230V/18Vdc - 0,9 A
- Tempo de carga aproximadamente 6 horas
- Rodas de direcção Borracha, anti-estática
- Rodas de carga poliuretano, rodas duplas
- Temperatura operando de -10°C a 40°C
- Cor vermelha (RAL 3000), pintada
- Peso próprio 150 kg
- Certificação do sistema ATEX II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db
- Certificação do sistema ATEX II 2 G Ex ib IIB T4 Gb
com WiFi ATEX II 2 D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db


ESPECIFICAÇÕES INOX

- Cor aço inoxidável
- Rodas de direcção em nylon
- Rodas de carga em nylon, tandem

OPÇÕES*

- Versão legal para transações comerciais, OIML III
- Pacote de bateria extra NiMh
- Saída WiFi
- Graduação multi-escala 0,1/0,2/0,5 kg
- Camião de aço inoxidável com bomba galvanizada
- Saída analógica intrinsecamente segura 4 - 20 mA, não em combinação com WiFi e não pode ser adaptado

DIMENSÕES EM MM



Padrão

A	Comprimento dos garfos	1150
B	Largura dos garfos	160
C	Elevação mínima dos garfos	90
D	Elevação máxima dos garfos	200
	Lifting height	110
E	Largura exterior dos garfos	550
F	Altura até o topo indicador	1270

OPÇÃO WIFI

O RAVAS 2560 Exi está disponível com uma opção WiFi. Note que esta opção requer um chassis específico. A opção WiFi deve, portanto, ser registada no momento do pedido e não pode ser instalada num chassis padrão.



RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Países Baixos

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS