

RAVAS ProLine Touch GMP

Hygiënisch roestvrijstale palletwagen



VOORDELEN

- Volledig roestvrijstalen chassis, elektrolytisch gepolijst voor gebruik in GMP-omgevingen
- Roestvrijstalen chassis, materiaalklasse 316 AISI
- Minimaal onderhoud, gemakkelijk schoon te maken en hoge weerstand tegen corrosie
- Open ondervork-constructie en gesloten vorkschoen voor maximale hygiëne
- Hydraulische onderdelen bevatten olie voor levensmiddelenindustrie
- Uit een stuk gelast: gelaste delen zijn gepolijst
- Elektronisch polijsten voor zeer gladde oppervlaktes

Hygiënisch

Gemaakt in Europa



RAVAS

FUNCTIES

- Automatische en handmatige nulpuntcorrectie
- Bruto/netto weging
- Automatisch- en handmatig tarreren via touch screen
- Ingave van alpha numerische codes
- Optellen met volgnummer
- Stukstelling door steekproef of ingave van stuksgewicht
- Foutmeldingen in display
- Interne klok
- USB-aansluiting voor data-opslag


STANDAARD SPECIFICATIES

- Capaciteit 2.000 kg
- Uitlezing multirange:
0 - 200 kg: uitlezing 0,1 kg
200 - 400 kg: uitlezing 0,2 kg
400 - 2.000 kg: uitlezing 0,5 kg
- Max. afwijking 0,08% van de getilde last
- Display 18 cm / 7.1 inch, hoge resolutie touch screen
- Beschermingsklasse Loadcellen IP67, indicator IP65
- Batterij 19,2 V, met 4 verwisselbare 4,8V - 9Ah batterijmodules
- Batterij duur 16 uur, oplaadtijd 6 uur
- Oplader NiMH (2 stuks)
- Stuurwielen nylon
- Lastwielen nylon, enkel
- Pomp ergonomische pomp
- Eigen gewicht 170 kg

HYGIENISCHE CONSTRUCTIE

- Alle lagers zijn gemaakt van roestvrij staal, zijn waterdicht en zelfsmerend
- Roestvrijstalen behuizing, ontworpen voor GMP-reinigingseisen
- Vorkenconstructie ontworpen voor effectieve reiniging en afwatering, conform GMP-principes
- Om corrosie van de roestvrijstalen onderdelen te voorkomen, adviseren wij deze maandelijks te reinigen met Pelox-reiniger

AFMETINGEN IN MM



	Standaard chassis	RVS chassis
A Vorklengte	1150	1150
B Vorkbreedte	160	170
C Minimum vorkhoogte	90	90
Minimum bodemvrijheid	22	
D Maximum vorkhoogte	205	202
Hefhoogte	115	
E Breedte over de vorken	550	540
F Hoogte top indicator	1185	1165



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPTIES*

- Klant-specifieke software
- 4 extra verwisselbare batterijen
- Geijkte versie, OIML III
- 0,1 kg uitlezing, maximaal 1.000 kg capaciteit
- RS232-uitgang
- Thermische / matrixprinter
- SOLAS-versie

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Nederland

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

