

RAVAS Indicator Touch

Programowalny ekran dotykowy (7,1 cali)



ZALETY

- Ekran dotykowy wysokiej rozdzielczości o przekątnej 7,1 cali
- Programowalny do aplikacji użytkownika
- Intuicyjny, przyjazny dla użytkownika
- Port USB do przechwytywania i przesyłania danych
- Zaawansowane funkcje, np. dozowanie
- Opcjonalnie połączenie bezprzewodowe
- Opcjonalna wersja do handlu z Legalizacją (OIML III)

7,1-calowy ekran dotykowy

Zaawansowane ważenie



RAVAS

FUNKCJE

- Automatyczna i ręczna korekta zera
- Brutto/netto ważenie
- Automatyczna i ręczna tara za pomocą ekranu dotykowego
- Wpis kodów alfanumerycznych
- Sumowanie i numer sekwencyjny
- Liczenie sztuk poprzez pobieranie próbek lub wprowadzanie części wartości wagi
- Wewnętrzny zegar
- Komunikaty o błędach na wyświetlaczu
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii
- Różne podstawowe programy funkcyjne : ważenie, liczenie (licząc poprzez pobieranie próbek, poprzez wpisanie wagi jednostki, liczenie na podstawie wartości bazy danych, licząc według połączonych wartości tary), Rejestracja danych dawkowania



FUNKCJE

- | | |
|----------------------|---|
| ▪ Wyświetlacz | Ekran dotykowy OLED cyfrowy |
| ▪ Dokładność ważenia | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 or 50 kg (patrz dane techniczne systemu ważenia) |
| ▪ Obudowa | stal nierdzewna |
| ▪ Klasa ochrony | IP65 / NEMA 4 |
| ▪ Zasilanie | 12V (230V do zastosowań stacjonarnych) |
| ▪ Zużycie baterii | 300 mA |
| ▪ Wymiary | wył. dławiki: 225 x 190 x 45 mm |



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPCJE*

- Oprogramowanie dopasowane do wymagań klienta
- Bezprzewodowy transfer danych do urządzeń wyposażonych w WiFi lub w technologię Bluetooth®
- Wersja z legalizacją, OIML III
- Wyjście dla drukarek termicznych lub typu matrix
- Dodatkowe wyjścia (RS232, RS485, 20mA CL - pasywne, 2 x 4-20 mA, 0-10V - pasywne)

- Skaner kodów kreskowych/drukarka
- Wyjście 0 do 20 mA (32500 divisions)
- Przekaznik wyjściowy

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, The Netherlands

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS