

RAVAS RWB PL

Plateforme De Pesage Transportable

MOBILE
WEIGHING
SYSTEM

Le RAVAS RWB PL est une balance à plate-forme mobile. Il a une construction extrêmement solide qui est pratiquement indestructible. Malgré son apparence solide, la poutre est légère et facile à déplacer.

Le système de pesage a une grande précision avec une erreur maximale de 0,1% du poids appliqué. En plus des dimensions standard, d'autres dimensions sont proposées sur demande.

INDICATEURS RAVAS

Le RAVAS RWB PL peut être livré avec différents types d'indicateurs RAVAS. Chaque indicateur a ses propres fonctions spécifiques et peut être utilisé dans diverses applications. Les indicateurs RAVAS sont spécialement conçus pour des applications mobiles. Ils sont de ce fait résistants aux chocs et vibrations. Ils sont également compacts à cause de l'utilisation de la technique SMD. Conformément à la norme IP65, tous les indicateurs sont étanches et insensibles à la poussière, ce qui permet une utilisation en plein air.

Disponible avec différents types d'indicateurs, câblés et sans fil



Disponible en différentes dimensions et capacités

RAVAS RWB PL

SPECIFICATIONS STANDARD

- Capacités de pesage allant de 500 à 10.000 kg
- Graduation de 0,1 jusqu'à 5 kg (déterminée par la capacité)
- Faute maximale 0,1 % du poids pesé
- Capteurs surchargeables à 200 %
- Fonctionnalités déterminées par l'indicateur (voir fiche indicateurs)
- Indicateur sur support mural
- Indicateur protégé selon la norme IP65
- Capteurs et câblage protégés selon la norme IP67
- Plaque supérieure striée antidérapante
- Sans rampes
- Equipé de supports caoutchouc
- Alimentation: 230 V
- Couleur: RAL 3000 (rouge)


OPTIONS DU SYSTÈME DE PESAGE

- Lecture plus précise avec échelon plus petit (et avec une capacité réduite)
- Version homologuée OIML classe III
- Version antidéflagrante zone I ; certifiée ATEX
- Imprimante thermique ou matricielle en boîtier séparé
- Transfert de données vers des appareils dotés de la technologie Bluetooth® ou avec système de carte pour stockage et transmission de données

OPTIONS PLATE-FORME DE PESÉE

- 1 ou 2 rampes
- Trépied
- Version galvanisée
- Cadre de montage galvanisé
- Alimentation par batterie échangeable : 12 Vdc, 12 Ah, chargeur inclus

DIMENSIONS



DIMENSIONS EN MM*

	Capacité (kg)	500	1000	2000	3000	4000	10000
A	Longueur	1000	1400	1400	1400	1400	3500
B	Largeur	1000	1400	1400	1400	1400	2500
C	Hauteur	50	70	70	70	80	150
D	Longueur rampe	500	500	800	1000	1000	1500
	Poids (kg)	300	360	450	710	710	3000
	Graduation (kg)	0,2 / 0,5 / 1			0,5 / 1 / 2		5

* Autres dimensions sont sur demande