

INDIKATOR 4100

Viktindikator med utökade vågfunktioner

FÖRDELAR

- Räknefunktion, kod inmatning, kg/lb val
- Relä för automatisk dosering
- Tre kommunikations protokoll
- Display med bakgrundsbelysning



Högsta kvalitet
Avancerade funktioner



RAVAS

INDIKATOR 4100

FUNKTIONER

- Automatisk och manuell nolljustering
- Brutto/netto vägning
- Automatisk tara via tryck knapp
- Tara registrering via markör funktion
- Summering med sekvensnummer
- Räknefunktion via sampling eller registrering av detaljvikt
- Kod registrering för max. 5-siffriga koder, via markörfunktion
- Tre kommunikations val: utskrift, konstant och kommando/svar
- kg eller lb avläsning
- Intern klocka (för utskrift av datum/tid på vågkvitto)
- Felmeddelande i display
- Strömförsörjning till printer styrs av indikator
- Automatisk avstängning funktion, bestäms av parameter inställning
- Låg batterinivå indikation

STANDARD SPECIFIKATIONER

- | | |
|---------------------|---|
| ▪ Display | digital |
| ▪ Segment | LCD, höjd 18 mm, bakgrundsbelyst |
| ▪ Skaldelning | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 eller 50 kg (se specifikation vågsystem) |
| ▪ Kapsling | plast (ABS) |
| ▪ Fäste | stål |
| ▪ Färg | röd (RAL 3000) |
| ▪ Skydds klass | IP65 / NEMA 4 |
| ▪ Strömförsörjning | 12V (230V för stationär applikation) |
| ▪ Ström förbrukning | 26 mA (18 mA utan bakgrundsbelysning) |
| ▪ Dimensioner | exkl. fäste: 60 x 77 x 182 mm |

OPTIONER*

- Printer utgång till thermo eller matris printer
- Blåtand eller WLAN utgång
- Gränsvärden med reläbrytare, för automatisk dosering
- RS232 utgång för kabel anslutning till truck terminal
- Multiintervall skaldelning (se specifikationer vågsystem)
- Explosionssäker version (Exd)

* Specifikationer kan ändras beroende på val av optioner

RAVAS Europe B.V.

P.O. Box 2023, NL-5300 CA Zaltbommel, The Netherlands
T. +31 (0)418 51 52 20, F. +31 (0)418 51 53 20
backoffice@ravas.com, www.ravas.com

RAVAS