

RAVAS Indicador 2100

Indicador del peso con las funciones básicas de la balanza



BENEFICIOS

- Desarrollado para el uso móvil
- Compacta, robusta y a prueba de choques
- Transferencia de datos a dispositivos que tengan tecnología Bluetooth®
- Convertidor de voltaje integrado
- A prueba de polvo y agua

De calidad superior y
Se conecta a WMS



RAVAS

FUNCIONES

- Corrección automática y manual de cero
- Peso bruto/neto
- Tara automática y manual
- Entrada de la tara por función de cursor
- Con un total con número de secuencia
- Mensajes de error en la pantalla
- Fuente de energía para la impresora encendida y apagada por el indicador
- Función de desconexión automática, definida por el ajuste de parámetros
- Indicación de la batería baja

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

- | | |
|-----------------------|---|
| ▪ Pantalla | digital |
| ▪ Segmentos | LCD, altura de dígitos 18 mm |
| ▪ Graduación | multirango:
0 - 500 kg: graduación 0.5 kg
500 - 1.500 kg: graduación 1 kg |
| ▪ Carcasa | plástico (ABS) |
| ▪ Soporte | acero |
| ▪ Color: | rojo (RAL 3000) |
| ▪ Clase de protección | IP65 / NEMA 4 |
| ▪ Alimentación | 12V mediante convertidor de batería de camión |
| ▪ Dimensiones: | 60 x 77 x 182 mm (excl. soporte) |



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPCIONES*

- Salida de impresora a impresora térmica o matricial
- Transferencia de datos inalámbrica a dispositivos que tengan WiFi o tecnología Bluetooth®
- Salida RS232 para conexión por cable a terminal de camiones
- Graduación multirango (ver especificaciones del sistema de pesaje)
- Versión a prueba de explosiones (Exi)

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, The Netherlands

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

