

RAVAS Indicator 3200

Indicator met extra weegfuncties

VOORDELEN

- Code invoer, kg/lb weergave
- Relais voor automatisch doseren
- Display met backlight
- Interne klok voor datum en tijd
- Voor opslag, dosering en mixing
- Connectiviteit voor RAVAS Indicator App



Topkwaliteit
Geavanceerd wegen



RAVAS Indicator App

RAVAS

FUNCTIES

- Automatische en handmatige nulpuntcorrectie
- Bruto/netto weging
- Automatisch tarreren via druktoets
- Tarra invoer via toetspaneel
- Optelfunctie met volgnummer
- Code invoer, (max. 5 cijfers), via cursor functie
- Drie data protocollen: print, continu en vraag/antwoord
- kg of lb weergave
- Interne klok (voor datum/tijdregistratie op printafdruk)
- Foutmelding in display
- Voeding printer in/uitgeschakeld door indicator
- Automatische afslag, in te stellen via parametersettings
- Melding lage batterijspanning in display
- Connectiviteit voor RAVAS Indicator App

STANDAARD SPECIFICATIES

- | | |
|-----------------|---|
| ▪ Display | digitaal |
| ▪ Segmenten | LCD, cijferhoogte 20 mm, met backlight |
| ▪ Schaaldeel | 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10, 20 of 50 kg (zie specificaties weegsysteem) |
| ▪ Behuizing | plastic (ABS) |
| ▪ Montagebeugel | metaal |
| ▪ Kleur | rood (RAL 3000) |
| ▪ Afdichting | IP65 / NEMA 4 |
| ▪ Voeding | 12V (230V voor vaste opstellingen) |
| ▪ Capaciteit | 100 mA |
| ▪ Afmetingen | excl. montagebeugel: 60 x 77 x 182 mm |



OPTIES*

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">▪ Printer output naar thermische of matrix printer▪ Draadloze data-overdracht naar apparaten met WiFi of Bluetooth®-technologie▪ Relais setpoint functie, voor automatisch doseren▪ RS232 output voor kabelverbinding met truck terminal▪ Multirange schaaldeel (zie specificaties weegsysteem) | <ul style="list-style-type: none">▪ RDC, RAVAS Data Collector Software▪ RIS, RAVAS Integration Software |
|---|--|

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, The Netherlands

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

