

RAVAS Indicateur 5200

Indicateur de pesage avec fonctions complémentaires

AVANTAGES

- Écran tactile couleur de 5" avec hauteur chiffre de 25 mm
- Facile à utiliser en raison du menu intuitif, seules les clés actives sont visibles
- Connectivité de données intégrée disponible en option
- Fonctionnalité de comptage



Qualité supérieure
Fonctions avancées



RAVAS Indicator App

RAVAS

FONCTIONS

- Correction automatique et manuelle du zéro
- Pesage brut/net
- Entrée de ID-code pour 4 ID-codes avec 10 codes prédéfinis (chacun de max.14 caractères alpha-numériques)
- 10 registres totalisateurs
- Comptage de pièce, par échantillonnage ou par entrée de poids unitaire
- Horloge interne pour la date et l'heure
- Sur la carte: Port de connexion RS232 pour imprimante
Sortie USB pour transfert données (avec clé USB)
COM 1 et COM2 libres pour la connexion à RS232, WiFi ou appareils dotés de la technologie Bluetooth®
Connectivité pour l'application RAVAS Indicator
- La sortie USB peut être utilisé pour connecter un 1-D bar-code reader
- Indication de surcharge in % à Q-max
- Message d'erreur dans l'affichage incl. enregistrement

SPECIFICATIONS STANDARDS

- | | |
|----------------|--|
| ▪ Affichage | écran tactile couleur de 5" avec 25 mm chiffre |
| ▪ Segments | hécran tactile haute résolution |
| ▪ Graduation | 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10, 20 ou 50 kg (voir spécifications du système de pesage) |
| ▪ Boîtier | polymère (ABS) |
| ▪ Support | support RAM |
| ▪ Couleur | gris foncé avec bordure rouge |
| ▪ Etanchéité | IP65 / NEMA 4 |
| ▪ Alimentation | 12V (230V pour des applications statiques) |
| ▪ Consommation | 160 mA (sans options) |
| ▪ Dimensions | L x L x H: 85 x 165 x 115 mm (support exclu.) |

OPTIONS*

- Imprimante thermique ou matricielle
- Transfert de données sans fil vers des appareils dotés WiFi ou de la technologie Bluetooth®
- Imprimante d'étiquettes
- Sortie relais pour dosage automatique
- Sortie analogique output -20 mA
- Version en métrologie légale
- Graduation Multirange graduation (voir spécifications du système de pesage)
- RDC, Logiciel RAVAS Data Collector
- RIS, Logiciel RAVAS Integration



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID: 0000037200

RAVAS Europe B.V.

Toepadweg 7, 5301 KA Zaltbommel, The Netherlands

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS