# **RAVAS Indicador 6200**

Indicador de peso com funções programáveis de pesagem



### **VANTAGENS**

- Para contagem de peças
- Ecrã TFT a cores de 5"
- Funções de pesagem programáveis
- Teclado alfanumérico
- Saída RS232, RS485, 4-20 mA ou 0-10V opcional

Qualidade superior Funções personalizadas







## **RAVAS Indicador 6200**

#### **FUNÇÕES**

- Correção a zero automática e manual
- Peso bruto/líquido
- Tara automática e manual através do teclado numérico
- Memória interna para 9 valores de tara pré-definidos
- Função de somatório
- Contagem de peças por amostragem ou inserção de peso da peca
- Entrada do código alfanumérico (máx. 10 caracteres), via teclado
- Relógio interno para data e hora
- Mensagens de erro no visor
- Alimentação da impressora é ligada e desligada pelo indicador
- Indicação de bateria fraca
- Funções através de parâmetros (sob pedido):
  - Layout de impressão diferente
  - Funcionalidade básica diferente (p/exemplo: dosagem)



# **ESPECIFICAÇÕES STANDARD**

Visor TFT, 5" a cores

Graduação
0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 or 50 kg
(veja as especificações do sistema de

pesagem)

Invólucro aço inoxidável

Classe de proteção IP65

Fonte de alimentação 12V (230V para aplicações

estacionárias)

Consumo de energia 12V / 270 mA

Dimensões
220 (mäx. 278) x 173 x 51 mm





System ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 www.tuv.com ID 0000037200

#### **OPCÕES\***

- Layout de impressão específica do cliente
- Software específico de cliente (Touch)
- Transferência de dados sem fios para dispositivos que possuem WiFi o tecnologia Bluetooth®Saída para impressora térmica ou matricial
- Saída de dados extra (RS232, RS485, 20 mA CL passiva, 4-20 mA (32500 divisões), 0-10V passiva)
- Interruptor de relé, para dosagem automática (dois ajustes)
- Leitor de Códigos Barras/impressora (Touch)
- Pesagem de referência, para determinar com precisão pesos de peças pequenas
- Versão anti-deflagrante (EXd)

#### **RAVAS Europe B.V.**

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, The Netherlands

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

