

RAVAS Indicatore 5200

Indicatore di peso con funzioni avanzate

VANTAGGI

- Display touch a colori da 5" con altezza digit di 22 mm
- Facile da usare grazie al menu intuitivo, con tasti contestualizzati
- Trasmissione dei dati disponibile in opzione
- Funzione contapezzi



Alta Qualità

Funzioni avanzate



RAVAS Indicator App

RAVAS

FUNZIONI

- Azzeramento automatico e manuale
- Pesata lorda / netta
- Immissione codice ID (massimo 14 caratteri alfanumerici) per 4 codici con 10 memorie preimpostabili
- 10 liste di memoria per la sommatoria pesi
- Calcolo pezzi per campionatura o peso medio unitario
- Orologio interno per data e ora
- Sulla scheda: Porta RS232 per connessione alla stampante
Ingresso USB per trasferimento dati tramite chiave di memoria
COM1 e COM2 libere per la connessione a RS232, WiFi o dispositivi dotati di tecnologia Bluetooth®
Connettività per l'app RAVAS Indicator
- L'uscita USB può essere utilizzata anche per collegare uno scanner di codici a barre
- Indicazione di sovraccarico in % alla portata massima del carrello
- Messaggio di errore sul display con memoria errori

SPECIFICHE STANDARD

- | | |
|----------------------|--|
| ▪ Display | Display touch a colori da 5" con altezza digit 22mm |
| ▪ Segmenti | display touch ad alta risoluzione |
| ▪ Divisioni | 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10, 20 o 50 kg (vedi specifiche sul sistema di pesatura) |
| ▪ Contenitore | polimero (ABS) |
| ▪ Supporto | Supporto in metallo mod. RAM |
| ▪ Colore | Grigio scuro con bordo rosso |
| ▪ Classe protezioni | IP65 / NEMA 4 |
| ▪ Batteria | 12V (230V per applicazioni statiche) |
| ▪ Consumo energetico | 160 mA (senza opzioni) |
| ▪ Dimensioni | Lungh. x Largh. x Alt = 85 x 165 x 115 mm (escluso supporto) |



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPZIONI*

- | | |
|--|---|
| ▪ Stampante termica o a matrice | ▪ Divisioni multi-range (vedi specifiche sul sistema di pesatura) |
| ▪ Trasferimento dati wireless a dispositivi dotati WiFi o di tecnologia Bluetooth® | ▪ Uscita relay per dosaggi automatici con impostazione soglia |
| ▪ Stampante per etichette | ▪ RDC, RAVAS Data Collector Software |
| ▪ Uscita analogica -20 mA | ▪ RIS, RAVAS Integration Software |
| ▪ Versione omologata fiscalmente | |

RAVAS Europe B.V.

Toepadweg 7, 5301 KA Zaltbommel, The Netherlands

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS