RAVAS Indikator 3200

Indikator mit erweiterter Funktionalität

VORTEILE

- Kode-Eingabe, umschaltung kg/lb
- Relais-Ausgang zur Dosiersteuerung
- Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Interne Uhr für Datum und Zeit
- Zum lagern, dosieren und mischen
- Konnektivität für die RAVAS Indicator App



Top-Qualität Programmierbar







RAVAS Indikator 3200

FUNKTIONEN

- Automatische und manuelle Nullkorrektur
- Brutto-/Nettowiegung
- Automatische Tarierung per Knopfdruck
- Tara-Eingabe über Tastatur
- Addierspeicher mit fortlaufender Nummerierung
- Eingabe von 5-stelligen Codes, über Tastatur
- Datenübertragung: wahlweise drucken, kontinuierlich oder Frage/Antwort
- kg oder Ib Anzeige
- Datum/Zeitfunktion für Ausdruck
- Fehlermeldung im Display
- Drucker wird ein- und ausschaltet durch Anzeige
- Automatische Abschaltfunktion, durch Einstellung im Parameter definiert
- Batterie-Ladeaufforderung in der Anzeige
- Konnektivität für die RAVAS Indicator App

STANDARD-SPEZIFIKATIONEN

Anzeige Digital

■ Segmente LCD, Ziffernhöhe 20 mm,

Hintergrundbeleuchtung

Anzeigeschritt
0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10, 20 oder 50 kg

(jenach Ausführung des

Wiegesystems)

Gehäuse Kunststoff (ABS)

Montagebügel Stahl

Farbe rot (RAL 3000)Schutzklasse IP65 / NEMA 4

Stromversorgung
12V (230V für stationaire

Anwendungen)

Verbrauch 100 mA

■ Abmessungen BxHxT: 182 x 77 x 60 mm

(ohne Montagebügel)



OPTIONEN*

- Druckerausgang für Thermo- oder Nadel-drucker
- Drahtlose Datenübertragung auf Geräte mit WiFi oder Bluetooth®-Technologie
- Relais-Ausgang zur Dosiersteuerung
- RS232 Schnittstelle zur Anbindung am Stapler-Terminal
- Mehrbereichsanzeige (siehe Spezifikation Wiegesystem)
- RDC, RAVAS Data Collector Software
- RIS, RAVAS Integration Software

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, The Netherlands T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com WWW.RAVAS.COM

