

RAVAS Indicador 5200

Indicador del peso con funciones adicionales

BENEFICIOS

- Indicador de pantalla táctil a todo color de 5", con altura digital de 25 mm
- Fácil de usar gracias al menú intuitivo, sólo las claves activas son visibles
- Conectividad de datos integrada como opción disponible
- Funcionalidad de conteo



Alta calidad

Funciones avanzadas



RAVAS Indicador App

RAVAS

FUNCIONES

- Corrección automática y manual del cero
- Pesaje bruto/neto
- Entrada de código para 4 ID-códigos con 10 códigos preestablecidos (cada max. 14 caracteres alfanuméricos)
- 10 registros de totalización
- Cuenta piezas mediante muestreo o introducción del peso unitario
- Reloj interno para impresión de fecha/ora
- A bordo:
 - Conexión de puerto RS232 para impresante
 - Salida USB para transferencia de datos
 - COM1 y COM2 libres para conexión a RS232, WiFi o dispositivos que tengan tecnología Bluetooth®
 - Conectividad para la aplicación Indicador RAVAS
- La salida USB también se puede utilizar para conectar un escáner de código de barras
- Indicación de la sobrecarga in % a Q-max
- Mensaje de error en la pantalla, incluido el registro

ESPECIFICACIONES NORMALIZADAS

- | | |
|-----------------------|---|
| ▪ Pantalla | pantalla táctil de 5" a todo color con altura digital de 25 mm |
| ▪ Segmentos | pantalla táctil de alta resolución |
| ▪ Divisiones | 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10, 20 o 50 kg (ver especificaciones del sistema de pesaje) |
| ▪ Carcasa | polímero (ABS) |
| ▪ Soporte | soporte de RAM |
| ▪ Color | gris oscuro con borde rojo |
| ▪ Protección | IP65 / NEMA 4 |
| ▪ Alimentación | 12V (230V para aplicaciones estáticas) |
| ▪ Consumo de potencia | 160 mA (sin opciones) |
| ▪ Dimensiones | 85 x 165 x 115 mm (excl. soporte) |



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID: 0000037200

OPCIONES*

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ Impresora térmica o matriz▪ Transferencia de datos inalámbrica a dispositivos que tengan WiFi o tecnología Bluetooth®▪ Impresora de etiquetas de boletos▪ Interruptor de punto de ajuste de relé, para dosificación automática | <ul style="list-style-type: none">▪ Salida analógica -20 mA▪ Legal para versión commercial▪ Graduación multirange (ver especificaciones del sistema de pesaje)▪ RDC, RAVAS Data Collector Software▪ RIS, RAVAS Integration Software |
|---|---|

RAVAS Europe B.V.

Toepadweg 7, 5301 KA Zaltbommel, The Netherlands

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS