

RAVAS Indikator 2100

Indikator mit Basis-Wiegefunktionen

VORTEILE

- Entwickelt für mobilen Einsatz
- Kompakt, robust und Stoßfest
- Datenübertragung auf Geräte mit Bluetooth®-Technologie
- Integrierter Spannungswandler
- Staub- und Wasserdicht



Top-Qualität

Kommuniziert mit WMS



RAVAS

FUNKTIONEN

- Automatische und manuelle Nullkorrektur
- Automatische und manuelle Tara
- Brutto-/Nettowiegung
- Automatische Tarierung per Knopfdruck
- Drucker wird ein- und ausschaltet durch Anzeige
- Addierspeicher mit fortlaufender Nummerierung
- Fehlermeldung im Display
- Meldung niedrige Spannung in der Anzeige
- Automatische Abschaltfunktion, durch Einstellung im Parameter definiert

STANDARD SPEZIFIKATIONEN

- | | |
|-------------------|---|
| ▪ Anzeige | Digital |
| ▪ Segmente | LCD, Ziffernhöhe 18 mm |
| ▪ Anzeigeschritt | 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10, 20 oder 50 kg (je nach Ausführung des Wiegesystems) |
| ▪ Gehäuse | Kunststoff (ABS) |
| ▪ Montagebügel | Stahl |
| ▪ Farbe | rot (RAL 3000) |
| ▪ Schutzklasse | IP65 / NEMA 4 |
| ▪ Stromversorgung | 12V (230V für stationäre Anwendungen) |
| ▪ Verbrauch | 18 mA |
| ▪ Abmessungen | BxHxT: 182 x 77 x 60 mm (ohne Montagebügel) |



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPTIONEN*

- Druckerausgang für Thermo- oder Nadeldrucker
- Drahtlose Datenübertragung auf Geräte mit WiFi oder Bluetooth®-Technologie
- RS232 Ausgang zur Anbindung am Stapler-Terminal
- Anzeigeschritt Mehrbereichsanzeige (Siehe Spezifikationen Wiegesystem)
- Explosionsgeschützte Ausführung (Exi)

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, The Netherlands

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

