

RAVAS ProLine Touch GMP

Transpalette peseur hygiénique inoxydable



AVANTAGES

- Châssis entièrement en acier inoxydable, électropoli pour une utilisation en environnement BPF
- Châssis en acier inoxydable classe 316 AISI
- Entretien minimum, nettoyage facile et haute résistance à la corrosion
- Construction ouverte des sous-fourches, sur-fourches fermées pour d'hygiène maximale
- Équipement hydraulique contient de l'huile de qualité alimentaire
- Soudures continues: les soudures sont polies
- Électro polissage pour des surfaces très lisses

Hygienique

Made in Europe



RAVAS

FONCTIONS

- Correction automatique et manuelle du zéro
- Pesage brut/net
- Automatique et tare manuelle par écran tactile
- Entrée des codes alphanumériques
- Totalisation avec numéro de séquence
- Comptage de pièces par échantillonnage ou en entrant poids d'une pièce
- Message d'erreur à l'affichage


SPÉCIFICATIONS STANDARD

- Capacité de pesage 2.000 kg
- Graduation multi-échelon:
0 - 200kg: graduation de 0,1 kg
200 - 400kg: graduation de 0,2 kg
400 - 2.000kg: graduation de 0,5 kg
- Tolérance 0,08% de la charge levée
- Affichage 18 cm / 7.1 pouces, écran tactile haute résolution
- Indice de protection capteurs IP67, indicateur IP65
- Consommation 360 mA
- Batterie 19,2 V, avec 4 modules de batterie interchangeables 4,8 V - 9 Ah
- Autonomie 16 heures, temps de charge: 6 hours
- Chargeur pour batteries NiMH (2 unités)
- Roues de direction en nylon
- Roues de charrée en nylon, simples
- Pompe à débit ergonomique
- Poids 170 kg

CONSTRUCTION HYGIENIQUE

- Tous les roulements sont en acier inoxydable, étanches et autolubrifiés
- Boîtier en acier inoxydable, conçu pour répondre aux exigences de nettoyage BPF
- Conception de la fourche permettant un nettoyage et un drainage efficaces, conformément aux principes BPF
- Pour prévenir la corrosion des pièces en acier inoxydable, nous recommandons un nettoyage mensuel avec le nettoyant Pelox

DIMENSIONS IN MM



	Chassis Standard	Chassis Inox
A Longueur fourche	1150	1150
B Largeur fourche	160	170
C Hauteur min. de fourche	90	90
Distance minimale	22	
D Hauteur max. de fourche	205	202
Hauteur de levage	115	
E Ecartement ext. fourche	550	540
F Hauteur Indicateur	1185	1165



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPTIONS*

- Logiciel client spécifique
- 4 batteries échangeables supplémentaires
- Version homologuée classe III
- Graduation de 0.1 kg, 1000 kg de capacité maximale
- Sortie RS232
- Imprimante thermique/matricielle
- Version SOLAS

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Les Pays-Bas

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS