

▼ Formularz Informacji Zamówienia RPW EL/ST ▲

RAVAS sprzedawca	
Nazwa firmy	
Osoba kontaktowa	
Marka i model wózka	
Numer seryjny wózka	
b2Iy2Iö óI' y2Iy2Iö óI-3A w! ±! {ú	kg
tNİSóIŘëóI-yI- ŘI-úI- óëääñI wszIa Ř2 w! ±! {f	
{IÖİS35İ2ÖS İyáúNdz İÖ2S k dzóI-3A Ř2úëÖİDÖS wszIa	
E-mail osoby kontaktowej ds. operacji**	

F WŠİŤA LjNİSóIŘëóI-yI- ŘI-úI- óëääñI yİS İzâúI-yİS Ř2úNİŤëYI-yI-İ ÖİI-ä Ř2âúI-óë yİS Y2öS öëö İI-3óI-NİI-yİ2óI-yë

** W przypadku stwierdzenia odchyień lub pytań technicznych ze strony RAVAS.

Pozycja wskaźnika

- ☐ prawa strona (domyślnie; patrząc od strony ramienia kierownicy)
- ☐ lewa strona
- ☐ Po środku

Ze względu na niewielkie różnice w wymiarach wózka, dokładne wymiary nie są znane z góry ani RAVAS, ani klientowi. RAVAS zmierzy każdą wózkę po przybyciu, aby potwierdzić, czy zmienione wymiary nadal pasują do określonego typu palety.

O ile nie określono inaczej, przyjmuje się standardową paletę Euro z tolerancją 5 mm. Klient zostanie poinformowany z wyprzedzeniem, jeśli którykolwiek z następujących maksymalnych dopuszczalnych wymiarów zostanie przekroczony po modyfikacji:

- Minimalna szerokość wewnętrzna między widłami (≥ 155 mm):
- Maksymalna szerokość zewnętrzna nad widłami (≤ 590 mm):
- Maksymalna wysokość wideł (≤ 95 mm):

