

RAVAS Indicator 2100

Wskaźnik wagi z podstawowymi funkcjami wagi

DANE TECHNICZNE

- Opracowany do zastosowań mobilnych
- Kompaktowy, wytrzymały i odporny na wstrząsy
- Transfer danych do urządzeń wyposażonych w technologię Bluetooth®
- Zintegrowana przetwornica napięcia
- Odporny na kurz i wilgoć



Najwyższa jakość
Łączność z WMS



RAVAS

FUNKCJE

- Automatyczna i ręczna korekta zera
- Brutto/netto ważenie
- Automatyczna tara przez naciśnięcie przycisku
- Wpis tary przez funkcję kursora
- Sumowanie i numer sekwencyjny
- Komunikaty o błędach na wyświetlaczu
- Zasilanie drukarki jest wł. i wył. na wskaźniku
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii
- Automatyczne wyłączanie funkcji, określone przez ustawienie parametrów

STANDARDOWE SPECYFIKACJE

- | | |
|-------------------|--|
| ▪ Wyświetlacz | cyfrowy |
| ▪ Wyświetlacz | LCD, wysokość cyfr 18 mm |
| ▪ Podziałka | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 lub 50 kg (patrz dane techniczne systemu ważenia) |
| ▪ Obudowa | z tworzywa sztucznego (ABS) |
| ▪ Wspornik | stal |
| ▪ Kolor | czerwony (RAL 3000) |
| ▪ Klasa ochrony | IP65 / NEMA 4 |
| ▪ Zasilanie | 12V (230V do zastosowań stacjonarnych) |
| ▪ Zużycie baterii | 18 mA |
| ▪ Wymiary | bez wspornika: 60 x 77 x 182 mm |



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPCJE*

- Wyjście dla drukarki termicznej lub typu matrix
- Bezprzewodowy transfer danych do urządzeń wyposażonych w WiFi lub w technologię Bluetooth®
- Wyjście RS232
- Wielozakresowa podziałka (patrz specyfikacja systemu ważącego)
- Wersja iskrobezpieczna (Exi)

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, The Netherlands

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS