

RAVAS Indicatore 6200


Indicatore di peso con funzioni programmabili



VANTAGGI

- Per conta pezzi
- Display TFT a colori da 5"
- Funzioni di pesatura programmabili
- Tastiera alfanumerica
- Uscita RS232, RS485, 4-20 mA o 0-10V opzionale

Qualita' superiore
Funzioni su misura



RAVAS

FUNZIONI

- Azzeramento automatico e manuale
- Indicazione di peso lordo/netto
- Tara automatica e manuale impostabile da tastiera numerica
- Memorizzazione di 9 valori di tara
- Totalizzazione progressiva delle pesate
- Calcolo pezzi per campionatura o peso singolo
- Inserimento di codice alfanumerico (massimo 10 caratteri) tramite tastiera
- Orologio interno per data e ora
- Indicazione d'errore sul display
- Alimentazione stampante accesa e spenta dall'indicatore
- Indicazione batteria scarica
- Funzioni tramite parametri (su richiesta):
 - diversi formati di stampa
 - diverse funzionalita' di base (es. dosaggio)



SPECIFICHE STANDARD

- | | |
|----------------------|--|
| ▪ Display | TFT, 5" a colori |
| ▪ Divisioni | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 or 50 kg
(vedi specifiche sul sistema di pesatura) |
| ▪ Contenitore | acciaio inox |
| ▪ Classe protezione | IP65 |
| ▪ Batteria | 12V (230V per applicazioni statiche) |
| ▪ Consumo di energia | 12V / 270 mA |
| ▪ Dimensioni | 220 max. 278) x 173 x 51 mm |



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPZIONI*

- | | |
|--|---|
| ▪ Configurazione stampa su misura | ▪ Tasto ripetitore per dosaggio automatico (2 setpoint) |
| ▪ Software su misura (Touch) | ▪ Barcode scanner/printer (Touch) |
| ▪ Trasferimento dati wireless a dispositivi dotati WiFi o di tecnologia Bluetooth® | ▪ Bilancia di riferimento, per pesatura precisa piccoli pezzi |
| ▪ Uscita per stampante termica o matrice | ▪ Versione a prova di esplosione (EXd) |
| ▪ Uscite dati extra (RS232, RS485, 20 mA CL passivo, 4-20 mA (32500 divisioni), 0-10V passivo) | |

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, The Netherlands

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS