

RAVAS ProLine Touch GMP

Transpallet in acciaio inossidabile igienico



VANTAGGI

- Telaio interamente in acciaio inossidabile, elettrolucidato per l'uso in ambienti GMP
- Telaio in acciaio inossidabile classe 316 AISI
- Manutenzione minima, facilità di pulizia e alta resistenza alla corrosione
- Costruzione sotto forca aperta, calzatoia chiusa, per la massima igiene
- Impianto idraulico contenente olio commestibile
- Saldatura continua: le saldature sono levigate
- Elettrolucidatura, per superfici molto lisce

Sistema igienico
Made in Europe



RAVAS

FUNZIONI

- Correzione dello zero manuale ed automatica
- Pesatura lorda/netta
- Tara automatica e manuale via touchscreen
- Inserimento di codici alfanumerici
- Totalizzazione con numero in sequenza
- Conteggio pezzi mediante campionamento o inserimento peso del pezzo
- Messaggi di errore sul display
- Orologio interno
- Porta USB per acquisizione dati


SPECIFICHE STANDARD

- Capacità di pesatura 2.000 kg
- Graduazione Multirange:
 - 0 - 200 kg: graduazione 0,1 kg
 - 200 - 400 kg: graduazione 0,2 kg
 - 400 - 2.000 kg: graduazione 0,5 kg
- Tolleranza max. 0.08% del carico sollevato
- Display touchscreen 18 cm / 7.1 pollici, ad alta risoluzione
- Classe protezione Celle di carico IP67, indicatore IP65
- Batteria 19,2 V, con 4 moduli batteria intercambiabili da 4,8 V - 9 Ah
- Durata batteria 16 ore, tempo di ricarica 6 ore
- Caricabatteria per batterie NiMH (2 pezzi)
- Ruote di direzione nylon
- Ruote di carico nylon, singole
- Pompa sollevamento ergonomico
- Peso 170 kg

COSTRUZIONE IGIENICA

- Tutti i cuscinetti sono realizzati in acciaio inossidabile, impermeabili e autolubrificanti
- Carcassa in acciaio inossidabile, progettata per i requisiti di pulizia GMP
- Forcella progettata per consentire una pulizia e un drenaggio efficaci, in conformità con i principi GMP
- Per prevenire la corrosione delle parti in acciaio inossidabile, si consiglia di pulirle mensilmente con il detergente Pelox

DIMENSIONS IN MM



	Telaio Standard	Telaio Acciaio
A Lunghezza forza	1150	1150
B Larghezza forza	160	170
C Altezza minima forza	90	90
Spazio minimo	22	
D Altezza massima forza	205	202
Altezza di sollevamento	115	
E Larghezza sopra le forche	550	540
F Altezza della punta	1185	1165



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPZIONI*

- Software specifico del cliente
- 4 batterie supplementari sostituibili
- Legal for trade version, OIML III
- Graduazione di 0,1 kg, capacità massima di 1.000 kg
- Uscita RS232
- Stampante termica/a matrice
- Versione SOLAS

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Paesi Bassi

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS