

INDICATOR 6100

Indicator met programmeerbare weegfuncties

VOORDELEN

- Geavanceerd telprogramma
- Programmeerbaar naar klantwens
- Alfnumeriek toetspaneel
- RS232, RS485, 4-20 mA, 0-10V output



Topkwaliteit

Programmeerbaar



RAVAS

FUNCTIES

- Automatische en handmatige nulpuntcorrectie
- Bruto/netto weging
- Automatisch tarreren via druktoets
- Tarra invoer via toetspaneel
- Intern geheugen voor 9 pre-set tarrawaarden
- Optelfunctie
- Stuktellen via berekening of invoer stukgewicht
- Alfabetische code invoer (max. 10 karakters), via toetspaneel
- Interne klok voor datum/tijd registratie
- Foutmelding in display
- Voeding printer in/uitgeschakeld door indicator
- Melding lage batterijspanning in display
- Alternatieve basisfuncties (bijvoorbeeld doseerprogramma)



STANDAARD SPECIFICATIES

- | | |
|------------------|---|
| ▪ Display | digitaal, alfanumeriek |
| ▪ Segmenten | LCD, cijferhoogte 14 mm, backlight |
| ▪ Schaaldeel | 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10, 20 of 50 kg (zie specificaties weegsysteem) |
| ▪ Behuizing | roestvrijstaal |
| ▪ Afdichting | IP65 / NEMA 4 |
| ▪ Voeding | 12V (230V voor vaste opstellingen) |
| ▪ Stroomverbruik | 170 mA |
| ▪ Afmetingen | excl. wartels: 225 x 190 x 45 mm |



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPTIES*

- | | |
|--|---|
| ▪ Print lay-out naar klantwens | ▪ Relais schakeling, voor automatisch doseren (twee setpoints) |
| ▪ Software naar klantwens (Touch) | ▪ Barcode scanner/printer (Touch) |
| ▪ Bluetooth of WLAN output | ▪ Referentie weegschaal, voor nauwkeurig vaststellen van kleine stukgewichten |
| ▪ Printer output naar thermische of matrix printer | ▪ Explosieveilige uitvoering (EXd) |
| ▪ Extra data output (RS232, RS485, 20 mA CL passief, 4-20 mA (32500 delen), 0-10V passief) | |

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, The Netherlands

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM