

RAVAS Indikator Touch

Programmierbarer 7.1 Zoll Touch Screen Indikator

VORTEILE

- 7.1 Zoll hochauflösenden Touch-Screen
- Programmierbare Benutzerschnittstelle
- Intuitive, benutzerfreundliche Grafiken
- USB-Anschluss zur Datenerfassung und-übertragung
- Erweiterte Funktionen der Waage, z. B. Dosieren
- Drahtlose Ausgang optional
- Geeichte Ausführung OIML III optional



7.1 Zoll Touch-Screen
Avanciert Wiegen



RAVAS

FUNKTIONEN

- Automatische und manuelle Nullkorrektur
- Brutto-/Nettowiegung
- Automatische und manuelle Taraeingabe über Touch Screen
- Eingabe von alphanumerischen Coden
- Addierspeicher mit fortlaufender Nummerierung
- Stückzahlzählung durch Differenz-Wiegung oder Eingabe von Stückgewichten
- Interne Uhr
- Fehlermeldung im Display
- Batterie-Ladeaufforderung in der Anzeige
- Verschiedene Grundfunktionsprogramme verfügbar (z. B. Dosierungsprogramm)



STANDARD-SPEZIFIKATIONEN

- | | |
|-------------------|--|
| ▪ Anzeige | OLED Digital Touch-Sreen |
| ▪ Anzeigeschritt | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 or 50 kg
(jennach Ausführung des Wiegesystems) |
| ▪ Gehäuse | Edelstahl |
| ▪ Schutzklasse | IP65 / NEMA 4 |
| ▪ Stromversorgung | 12V (230V für stationaire Anwendungen) |
| ▪ Verbrauch | 300 mA |
| ▪ Abmessungen | Exklusiv Kabelverschraubungen:
225 x 190 x 45 mm |



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPTIONEN*

- | | |
|--|--|
| ▪ Kundenspezifische Software | ▪ Barcode Scanner / Drucker |
| ▪ Drahtlose Datenübertragung auf Geräte mit WiFi oder Bluetooth®-Technologie | ▪ 0 bis 20 mA-Ausgang 32500 Divisionen |
| ▪ Geeichte Ausführung, OIML III | ▪ Relaisausgang |
| ▪ Druckerausgang für Thermo- oder Nadel-Drucker | |
| ▪ Zusätzliche Daten-Ausgang (RS232, RS485, 20 mA CL passiv, 2 x 4-20 mA, 0-10V passiv) | |

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, The Netherlands

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS